

PBT巴斯夫 德国巴斯夫一级代理

产品名称	PBT巴斯夫 德国巴斯夫一级代理
公司名称	苏州鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:PBT 产地:上海
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3仕泰隆模具城L区18号
联系电话	15901832963 15901832963

产品详情

直销代理：PBT德国巴斯夫B4300K4

直销代理：PBT德国巴斯夫B2300G6HRLS

直销代理：PBT德国巴斯夫B2300G6HR

直销代理：PBT德国巴斯夫B2520

直销代理：PBT德国巴斯夫B2550FC

直销代理：PBT德国巴斯夫B2550

直销代理：PBT德国巴斯夫B4030G6

直销代理：PBT德国巴斯夫B4300G10

直销代理：PBT德国巴斯夫B4300G2 BK5110

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中的的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在

电子

电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。