

## 制品型遇水膨胀止水条有哪些指标

产品名称	制品型遇水膨胀止水条有哪些指标
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

制品型遇水膨胀止水条生产工艺有两种，我们可以根据要求选择不同的止水条产品。

产品名称：制品型遇水膨胀止水条

膨胀率：PZ150 PZ250 PZ400 PZ600

产品规格：10\*25 10\*30 10\*40 20\*15 30\*20 30\*40 30\*50（单位：mm）

包装箱尺寸：39cm\*39cm\*18.5cm

包装规格：30米/箱（长度可按用户设计要求加工）

### 膨胀率

膨胀率指物质在因某种原因膨胀之后的体积与在正常情况下（没有膨胀时）的体积之比值。

膨胀率是一个范词，它包括土壤膨胀率，材料膨胀率，时间膨胀率，空间膨胀率，等等，土的膨胀率即线膨胀率，试样浸水后的高度增加量与原高度之比，以百分率表示。

膨胀率可用专门膨胀仪测定，或用固结仪测定。腻子型遇水膨胀止水条截面有矩形、梯形、三角形等。

止水条规格有：20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、

(2+3)×1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做。

置于开工缝后具有较强的平衡自愈成效，可自行封堵因沉降而出现的新的轻微裂隙，对待已美满的工程

，如罅隙渗透漏水，可用该止水条从头堵漏。该止水条费用低且施工工艺简单，耐腐功能好。广泛行使于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等乃非常它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂痕。

PZ制品型遇水膨胀止水条产品特点：遇水膨胀止水条具有浸水膨胀的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率≤大膨胀率的50%；本产品安装施工方便，价格低廉 并且无毒无污染 在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比大的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。新型加丝网遇水膨胀止水条系我公司针对普通止水条抗拉伸强度不高之缺点而精尽研制、开发生产的新型防水密封材料。

遇水收缩胶条的特色：1.有精良的弹性、延长性和收缩止水机能，在水中有收缩率能在-500%之间调理，收缩体积连结橡胶的弹性和延长性，收缩率不受水质影响。2.在较宽的温度范畴内，都可阐扬精良的止水机能，耐侯性精良。3.耐水性、耐化学介质性、历久机能精良、不含无害物资，无溶胀析出物，不净化环境。4.可按照用户必要制成肆意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型防水质料。

PZ遇水膨胀止水条不仅具有遇水膨胀的功能，且遇水膨胀后本身不会发散，具有一定强度，并且反复膨胀率要远远高于BW遇水膨胀止水条。PZ遇水膨胀止水条虽然在膨胀时间上长于BW遇水膨胀止水条，但膨胀的倍率高于BW遇水膨胀止水条。抗低温及高温性能优于BW止水条，特别适用于对质量高求较高的地下，人防，隧道，机场廊道等工程