

# 低浓除渣器 滨州除渣器 昌隆机械

产品名称	低浓除渣器 滨州除渣器 昌隆机械
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

## 产品详情

高效重质除渣器是一种经济的小直径除渣器，该产品具有小的直径和延长的除渣器主体以及底部增加的冲洗水装置，能产生更高的净化效果，双向除渣器，尤其在废纸脱墨中对油墨的去除能达到更好的效果。主要特点在进行多级精细净化时，TKS-110型低浓除渣器可通过底部冲洗水装置控制废渣的浓度。可以有效去除油墨以及细小尘埃。系统采用了少量的分段及除渣器数量使整体外形更紧凑。减少了占地面积，以较低的投资提高了生产能力。平滑的内表面不会产生湍流（如振荡和漩涡），因此能在2.0%的大浓度下保持高的分离效率。减少系统动力消耗。

轻质除渣器的主要作用就是进行除渣，它的除渣效率决定着它的产品性能。那么哪些因素会对轻质除渣器的除渣效率产生影响呢？

- 1.除渣器的进浆浓度过大时，会导致除渣效率下降，通常不能大于0.8%，通常一段除渣器的浓度控制在0.7-0.8%为佳，二段除渣器的进浆浓度控制在0.5-0.6%好。
- 2.在除渣器的进浆压力在大于等于0.2MPa时，在0.07-0.12MPa的范围内提高浆料的进出浆压力差可以提高杂质的去除率。使用除渣器的时候进浆压力不允许超过0.35MPa。
- 3.除渣率和排渣率的关系，如果体积排渣率大于10%以上，除渣效率比较慢；排渣率达到15%以上不会影响除渣效果。在进出浆压力差一定的情况下，低浓除渣器，较高的体积排渣率会需要较高的进浆以及出浆压力，并使得动力消耗增加，同时增加第二段除渣器的除渣量。

除渣器是废纸浆净化设备。用于去除相对密度较大的杂质，如石块、金属物等。上部为低压头泵叶，其下方为叶轮。这种带有旋转叶轮的低压差高浓除渣器，除渣器价格，其除渣效率较高，一般可处理浓度

为3%~6%的浆料，渣从下部集渣器排除。集渣器上部通入一定量清水，滨州除渣器，使好纤维被淘洗回收而不致落入沉渣罐中。浆渣间歇排放，可以手动或自动排渣。这种除渣器实质上是一种保护性的重要设备，可以保证疏解机和筛选设备的正常运行，避免意外损伤和过多磨损。

低浓除渣器-滨州除渣器-昌隆机械(查看)由安丘市昌隆机械有限公司提供。低浓除渣器-滨州除渣器-昌隆机械(查看)是安丘市昌隆机械有限公司( [www.kehaojixie.com](http://www.kehaojixie.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。