

# 高效重质除渣器公司 伊春除渣器 昌隆机械

产品名称	高效重质除渣器公司 伊春除渣器 昌隆机械
公司名称	安丘市昌隆机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市新安街道安阳路东首
联系电话	13964616729

## 产品详情

除渣器投入运行前，关闭排渣阀，开动球型阀门，打开冲洗水及给水阀，向除渣器内注满水后，关闭给水阀即可送入纸浆。当浆料供应稳定，压差满足工艺要求后，高效重质除渣器公司，调节冲洗水压力大于进浆压力0.02Pa，当各部压力稳定后即可正常运行。排渣可在除渣器运行中进行，从视窗观察罐内废渣沉积情况，如需要排渣，可按下列程序进行；关闭球阀，打开给水阀后，即可打开排渣门排出废渣。用清水清洗罐及排渣门结合面，伊春除渣器，然后关闭排渣门。待水注满沉渣罐后打开球阀，此过程必须按次序连续运行。根据浆料中含杂质多少，双向除渣器厂家，每班可排渣一次到多次。

多功能除渣器是结合国内外技术的基础上开发研制而成的具有多种功能的新型除渣器，它利用离心原理去除浆料中的各种轻、重杂质。该除渣器具有全新的进浆设计，通过形成的加速流和较长的停留时间结合在一起，多功能除渣器，这种设计特点赋予了除渣器很高的分离作用，它可用在纸浆净化系统中，除去浆料中的混合废弃物、石蜡、粘着物、塑料片、泡沫、气体、沙石、铁屑等轻、重杂质。

### 主要技术参数

进浆能力： 500 ~ 700L/min

进浆压力： 0.2 ~ 0.35MPa

进浆浓度： 0~2.0%

单段重杂质体积排渣率： 6 ~ 8% (相对进浆流量)

单段轻杂质体积排渣率： 10 ~ 12% (相对进浆流量)

## 高浓除渣器使用与操作方法有哪些

- 1、高浓除渣器可单台使用，在生产能力较大的流程中，也可多台并联使用。
- 2、高浓除渣器在开机前，应先开启下部高压水阀，使沉渣罐与除渣器内充满水，然后开启供浆泵，调节高压水流量，使下锥部的浆料与平衡水的接触维持在窥视镜中部，阻止纤维进入沉渣罐。
- 3、观察进出浆管上的压力表，调节流量控制阀，使进出口压力差符合工艺要求。

高效重质除渣器公司-伊春除渣器-昌隆机械(查看)由安丘市昌隆机械有限公司提供。安丘市昌隆机械有限公司( [www.aqchanglong.com](http://www.aqchanglong.com) ) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！