

# 生产供应织品输送布质风管

产品名称	生产供应织品输送布质风管
公司名称	常熟威逊织品输送风管系统销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用风机:压头高于120Pa 规格:150mm~1800mm 密度:150g/m <sup>2</sup> ~400g/m <sup>2</sup>
公司地址	暂无
联系电话	暂无

## 产品详情

适用风机	压头高于120Pa	规格	150mm~1800mm
密度	150g/m <sup>2</sup> ~400g/m <sup>2</sup>	抗压强度	1500Pa
品牌	威逊	型号	flamsecur
使用温度	-30-100 ( )		

威逊织品输送风管系统的优越性一、防菌防霉 永久性防菌防霉处理二、精密透气  
118种不同透气率的布面三、高强度 20年以上淋风寿命四、防火性  
永久性阻燃b级、不燃a1级防火五、低噪音 织品本身不会产生任何震动，自身不产生任何噪音六、抗收缩  
织品输送风管自身收缩水率低于1.8%，基本无变形七、无凝露  
织品的微渗透性使其在大温差高湿度工况下完全不会 结露

八、防水性 织品本身经特殊工艺处理具有永久防水特性九、布风均匀  
布风范围广受控区域基本无死角十、承重轻 织品自重小，极大减少建筑承重十一、高过滤性  
织品输送风管布面孔径d=0~15um十二、安装快捷  
安装方便、灵活，施工周期短，大大降低成本十三、可清洗性  
织品输送风管可经80次清洗，不变形、无任何析出物十四、抗静电  
布面均经过抗静电处理，无吸尘现象十五、展现个性  
个性化设计与建筑风格、背景颜色、企业产品溶于一体十六、总投资低  
工程总体造价远远低于传统铁皮风管系统造价十七、运行费用低  
低压头、低耗电量、节能运行，清洗费用极低十八、防腐蚀  
织品本身经防腐工艺处理具有永久防腐性十九、耐氧化  
织品本身经耐氧化工艺处理，可耐强氧化剂二十、色牢度高 织品经80次清洗不变色，不褪色，色牢度强  
威逊织品输送风管系统pk金属风管系统威逊织品输送风管系统总造价是镀锌铁皮风管系统的70%威逊织  
品输送风管系统总运行费用是镀锌铁皮风管系统的65%威逊织品输送风管系统的清洗费用是镀锌铁皮风  
管系统的5%威逊织品输送风管系统的安装费用是镀锌铁皮风管系统的5%威逊织品输送风管系统的施工周

期是镀锌铁皮风管系统的4% 威逊织品输送风管系统的顶承重是镀锌铁皮风管系统的3%.....