

合肥工业厂房电动提升门制造商

产品名称	合肥工业厂房电动提升门制造商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

合肥工业厂房电动提升门制造商

品牌：沃太VOTAL

电动提升门运行基本速度0.25-0.35m/s，正常3-4米高的大门10-15秒可以打开，完全代替传统的平移门、卷闸门，速度更快、安全性更高、密封性更好、抗风防盗性更优、外型美观、开启平稳。

电动提升门相比传统大门，功能选项更全面、安全保护性更好。功能性：防盗、抗风、密封保温、选配视窗与通行小门、消防联动、定制颜色、定制防爆用门；安全防护性：防护气囊、防断裂装置、防坠落装置、顶部缓冲防护装置。

一、沃太VOTAL工业提升门技术优势：

- 1、质量可靠——按照相关标准和需要来设计生产工业提升门，并完全符合国家的各种使用准则，质量控制严格。
- 2、操作方便——工业提升门生产可采用电动和手动两种操作方式，极其方便。多种控制系统可以满足用户沃太VOTAL工业提升门启闭的要求。
- 3、保温性强——工业提升门门板厚度高达40mm-50mm，中间填充聚乙烯发泡，满足客户更高的保温需求。
- 4、防护性高——工业提升门定制还会配置防护气囊、防断裂装置、防坠落装置，防止意外事故的发生。

沃太VOTAL门业专业生产快速卷帘门、电动提升门、充气式门封门罩、装卸货平台、电动卷帘门的厂家

，业务遍布全国，全国范围都有沃太VOTAL的安装及售后服务团队。

二、下面由沃太VOTAL来分享工业提升门产品结构技术性能。

- 1、适用性——根据建筑结构特点设计，工业提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间，充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，释放门洞空间。
- 2、外观性——双层镀锌钢板内填充聚氨酯发泡，门体厚度达到40-50MM，表面压纹设计，可使门板经久不变，易清洗，美观大方，提升企业形象。
- 3、保温隔热——双层钢板降低热能消耗，内夹42kg/m³高密度聚氨酯保温层，保温隔热效果佳。
- 4、噪音隔离——低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保门体静音启闭。
- 5、抗风性——当门体达到一定的宽度时，设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试，可抗瞬时10级风力。
- 6、气密性——门板顶部、底部、两侧都配有优良橡胶密封条，门板之间亦有可靠的密封，确保工业提升门门体不受侵蚀。门体四周加装的密封条，保证了良好的气密性。
- 7、防护装置——四重防护保护装置：防坠落装置、防护气囊（可选），阻止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门会自动停止或反向运行，避免事故发生；防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂防护装置，防止任何方式的门体有伤害人、物的可能。