

# 热镀锌六角螺栓|电力外六角螺栓|铁塔六角螺栓

产品名称	热镀锌六角螺栓 电力外六角螺栓 铁塔六角螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

### 外六角头螺栓——毛刺原因

- 1、你的夹子没有对准切边下模，切边下模不可过大或过小，小了容易拖尾巴，大了头部切边切不正。支撑面有毛刺是切边的顶杆动作或快或慢，再不是就是切边模磨损了，重新磨一下，预冲的成型也很重要。
- 2、在生产制造当中，特别是打螺丝头时，打击时间太快。或者一冲开口太小。
- 3、冲模在切边刚好离开主模时后托撞击螺丝顶上主模顶杆不快不慢刚好切断。
- 4、螺栓原材料的硬度也有关，切边螺栓好原材料硬度在HRB88度以上。

### 六角头螺栓Hex cap screw与大六角螺栓Hex bolt

顾名思义为头部为六角型的外螺纹扣件，设计为使用扳手转动。依照ASME

B18.2.1标准，六角头螺钉(Hex cap screw)较一般的大六角螺栓(Hex bolt)的头高和杆长公差小，因此ASME B18.2.1六角螺钉适合安装在所有六角螺栓可以使用的地方，也包含大六角螺栓太大而不能使用的地方。内六角螺丝的螺丝头外边是圆的，中间是凹进去的六边形，而六角螺丝就是平常见的比较多的螺丝头的边成六边形的那种。

内六角螺丝刀样子象‘7’，用六边形的钢条两段切割在折弯成90度就成一把内六角螺丝扳手了

内六角螺栓常用于电器，电力，电气，电子，家具，水利工程，装饰工程，机械设备等，主要有便于紧固,拆卸,不容易滑角等优势.内六角扳手一般都是一个90°拐弯的,弯的一端长一边短,用短的一边打螺丝时,手握长的一边可以省很多的力并且能更好的紧固螺丝.长的一端有分圆头(六角圆柱类似球体)和平头,圆头可以很方便的斜入拆卸,安装某些不方便下扳手的部位.外六角的生产成本要比内六角低的多了,它的优势还有螺头(扳手受力位置)比内六角薄,有的地方不是内六角可以取代的.另外成本低,动力强度小,精度要求低的机械采用的内六角螺丝要比外六角少的多.

六角头螺栓是国民经济各行各业应用范围广、使用数量多的机械基础件。经过多年发展，目前中国六角头螺栓行业依然“大而不强”。业内人士指出，我国的生产量、出口量都是大的，但是高端六角头螺栓的生产能力还相对较弱，国内每年需要花费将近数十亿美元从国外进口。