

郑州家用电表箱 家用电表箱批发 泰康

产品名称	郑州家用电表箱 家用电表箱批发 泰康
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

产品详情

我们现在生产的配电箱防护棚一般都是采用方钢或圆钢制作，稳固安置在混凝土承台上；围栏主框架采用40*40方管焊制，方管间距按20cm设置，高度和长度按工地实际要求定做，正面设置栅栏门加锁保护，防止非电工的施工人员私自操作配电箱。配电箱防护棚顶层要配置双层防护，防砸，防雨，并设不小于5%坡度的排水坡；双层硬防护间的防护棚外立面挂蓝底白字的安全宣传标语：加强安全用电，防止触电伤害，可以提醒工人安全作业和提高安全防范意识；围栏刷红白相间或黑黄相间警示漆。

三级配电：即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，家用电表箱哪家好，开关箱下设用电设备，形成三级配电。

“两级保护”主要是指采用漏电保护措施，家用电表箱价格，除在末级开关箱内加装漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器，总体上形成两级保护。

“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则，郑州家用电表箱，即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

二次接线流程：按照原理图来了，不在同一位置的的要上端子，家用电表箱批发，千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了，只能按照原理图来一个个对。导线横截面的选用；市电（交流220V）电压回路的线用1.5平方毫米的；电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。接线时候，要检查好导线两端的信号是否对应，以免造成不必要的错误。zui主要的是看明白原理图及接线图。郑州家用电表箱-家用电表箱批发-泰康(推荐商家)由商丘市泰康机电设备有限公司提供。商丘市泰康机电设备有限公司（www.tz1288.com）是从事“配电箱,配电柜生产销售,高低压电气设备,机电设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭红亮。