

压花地坪 压膜地坪 水泥压花路面—河北石家庄华欧HO-073

产品名称	压花地坪 压膜地坪 水泥压花路面—河北石家庄华欧HO-073
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	36.00/平米
规格参数	品牌:华欧 型号:HO-073 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

压花地坪,压膜地坪,水泥压花路面,混凝土压花路面,水泥压花地面—选华欧 用心服务 超长质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

压花地坪，是用彩色的色粉散在初凝的水泥表面，然后用酸着色剂给地面着色的一种地坪。彩色艺术地坪采用特殊耐磨矿物为骨料纯自然无机颜料及聚合物添加剂合成的彩色地坪硬化剂，通过压模、收拾整顿、密封处理等施工工艺使混凝土表面产生与众不同的石质纹理和丰硕的色彩效。

彩色艺术地坪施工前期预备

1.彩色艺术地坪施工时的天气对施工质量有很大程度的影响,施工应回避雨雪风沙及冰冻的天色,昼夜温差大的地方晚上禁止施工,施工环境温度一般应在2℃以上.

良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量,应避免同其它的施工功课步队交叉施工,必要时应对压模地坪施工现场采取封锁措施.碎石、素土地基必需经碾压机压实或夯实.

2.彩色艺术地坪地坪基层砼的强度应在 C25,其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂.

3. 砼的厚度必需保持一致,基层砼必需为5cm或5cm以上.

砼中最大的碎石骨料粒径 1.5cm为宜,10cm以下砼使用平板式振捣器振捣功课,10cm以上砼使用插入式振捣功课.

4. 砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平.滚压地台时,应除净钢辊上的异物.砼提浆后,确保表面没有砂石现象,在无法使用钢辊功课的部位,应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平.

5. 砼地台水平完成进行泌水处理后，在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

彩色透水地坪实景效果图

彩色艺术地坪的长处

一. 图案丰硕,可多重组合,效果逼真,彰显个性;

二. 色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现;

三. 现场彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象;

四. 压模地坪表体平整,留存了自然石材纹理又避开了自然石材因厚薄不均的铺装挫折;

五. 彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.经权势巨子检测耐磨度比高达450%,经久耐磨;

六. 表层彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂具有抗酸碱机能,不易污染和易清洁的长处;

七. 彩色压模地坪使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土密封剂相互作用,色彩不乱.防水防霉,不怕化学制品侵蚀,适应温度剧烈变化,无需常常维护,必要时加涂一次彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂后又亮丽如新;

八. 彩色压模地坪的凹凸立体纹理具有良好的防滑性;

九. 彩色艺术地坪极具竞争力的性价比:价格远底于各类自然石材,与各类道板广场砖比拟,艺术地坪的性价比更胜一筹.订购产品,施工造价更低

十. 彩色压模地坪施工技术成熟,工艺易把握,工期短,省时省工。

具体可来电详询！将竭诚为您服务。满足客户的需求就是努力地方向。