

PS有机板,亚克力板,PS镜片板

产品名称	PS有机板,亚克力板,PS镜片板
公司名称	佛山市绿春建材有限公司
价格	60.00/张
规格参数	规格:1220*2440 材质:PS 印刷形式:丝印
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村罗湖北区金湖一街9号 国进楼商铺
联系电话	86-075713326710223 13326710223

产品详情

规格	1220*2440	材质	PS
印刷形式	丝印	适用范围	广告灯箱,吸塑灯箱

ps有机板的性能和用途

ps板俗称“有机板”，化学名称为polystyrene(聚苯乙烯)，是一种热塑性非结晶的树脂，无色、无臭、无味而有光泽、质轻价廉、吸水性低、着色性好、化学性质稳定，具优良的电绝缘性，高频绝缘性尤佳，有一定的抗冲击性、耐候性和耐老化性，透光性好，能耐一般的化学腐蚀，价格较有机玻璃(亚克力)低廉，可机械加工、热弯、丝印、吸塑。

ps有机板因其特有的化学性能及低廉的价格，广泛应用于：招牌灯箱、广告制作、展览展示工程、广告装璜工程、有机工艺制品、工艺美术制品、画框镜框面板等，在交通运输、建筑行业、民用医疗、宾馆酒店、体育场馆、公共设施等各行各业广泛使用。

公司所产销的ps有机板厚度由1.0毫米- 12.0毫米不等，宽度从1.22米到1.60米，长度不限但便于运输一般最长做6.0米。板材颜色有：透明、乳白、瓷白、红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、透黄、透蓝、透茶、透红、透绿、莹光红、莹光黄等。除正常规格外，公司还可按客户提供的厚度和规格定做特殊规格的板材，但这限有一定的量，一般特别厚度不少于2吨起做。

ps板物理性能：

测试项目	单位	性能数值
比重	g / cm ³	1.05

冲击强度	kJ / m ²	1.8-4.4
拉伸强度	mpa	≥30
热变形温度		64-92.5
透光率	%	91
成形收缩率	%	0.6-0.8