

台州固定式塔机 六安宏伟建材 固定式塔机生产厂家

产品名称	台州固定式塔机 六安宏伟建材 固定式塔机生产厂家
公司名称	六安市宏伟建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安集中示范园区胜利南路
联系电话	13962209758

产品详情

塔机分类?

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，固定式塔机企业，公司的主要经营范围是钢筒，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

塔机分类

一、按有无行走机构可分为移动式塔式塔机和固定式塔机。

移动式塔式塔机根据行走装置的不同又可分为轨道式、轮胎式、汽车式、履带式四种。轨道式塔式塔机塔身固定于行走底架上，可在专设的轨道上运行，稳定性好，能带负荷行走，工作效率高，因而广泛应用于建筑安装工程。轮胎式、汽车式和履带式塔式塔机无轨道装置，移动方便，但不能带负荷行走、稳定性较差。固定式塔式塔机根据装设位置的不同，又分为附着自升式和内爬式两种，附着自升塔式塔机能随建筑物升高而升高，适用于高层建筑，建筑结构仅承受由塔机传来的水平载荷，附着方便，但占用结构用钢多；内爬式塔机在建筑物内部（电梯井、楼梯间），借助一套托架和提升系统进行爬升，顶升较繁琐，但占用结构用钢少，不需要装设基础，全部自重及载荷均由建筑物承受。

塔机钢丝绳及其维护保养

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，公司的主要经营范围是钢筒，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，台州固定式塔机，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

塔机钢丝绳及其维护保养

常用品种有磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光面钢丝绳等1.钢丝绳在使用过程中，应防止钢丝绳打环、扭结、弯折或粘上杂物，防止与机械或其他杂物相摩擦。

2.塔机安装完毕（使用前）应对钢丝绳进行润滑，用石墨润滑脂涂抹一遍，以后对钢丝绳的润滑按“起重机械润滑表”进行。

3.塔机的总体设计不允许钢丝绳具有无限期的寿命，有下列情况之一应予以报废：

a. 钢丝绳 6×19 d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过5根，在30d长度内断丝数量超过10根。

b. 钢丝绳 6×37 d(d钢丝绳直径)在6d长度内断丝数量超过10根，在30d长度内断丝数量超过19根。

c. 钢丝绳紧靠在一起，即使在6d长度内断丝数量没超过5根，也应报废。

d. 钢丝绳虽然没有断丝，但钢丝绳磨损达到其直径的40%，或钢丝绳相对于公称直径减小7%甚至更多时，或钢丝绳明显弯曲等。

e. 钢丝绳失去正常的形状，产生畸形，如波浪、笼状畸变、绳股挤出、钢丝挤出、绳径局部变大、扭结、绳径局部变小、部分被压扁、弯折。

f. 钢丝绳径受了特殊热力作用，外部出现了可识别的颜色时。

注：当吊运熔化或炽热金属、酸溶液、爆炸物、易燃物时，钢丝绳断丝报废数量减半。

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，公司的主要经营范围是钢筒，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

塔机介绍

塔机是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“塔式起重机”，以一节一节的接长（高）（简称“标准节”），用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔机是工地上一种必不可少的设备。塔机(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载，并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重，固定式塔机生产厂家，其功能是支承平衡重，固定式塔机检测，用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外，还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端，一则可发挥部分配重作用，二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离，以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系，而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观，轻型塔机一般至少要3~4t，重型的要近30t。

台州固定式塔机-六安宏伟建材-固定式塔机生产厂家由六安市宏伟建筑设备有限公司提供。台州固定式塔机-六安宏伟建材-固定式塔机生产厂家是六安市宏伟建筑设备有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁伟。