

汽车底盘漆价格 哈尔滨汽车底盘漆 裕慧泰科技

产品名称	汽车底盘漆价格 哈尔滨汽车底盘漆 裕慧泰科技
公司名称	北京裕慧泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区
联系电话	13610634702

产品详情

汽车底盘漆与一般水性漆用途的区别：一般水性漆用以工程建筑墙体、木制品、铁艺配件等喷涂上。水性工业漆用以钢结构防腐，海运集装箱，公路桥梁，工业设备的喷涂。一般水性漆在宣传策划上，因此凸出净味、环境保护等定义，及其较为好用的耐清洗等性能。而工业水性漆，由于其主要用途的限定，因此必须更高的性能。耐候性和保光性，水性工业漆在开展刷涂的那时候，可以确保全部的商品具有较高耐温性，在紫外光直射之中，全部油漆的表面不容易出现焚烧或是是无光泽的状况，而且他们能够有效的起到良好的保光性，因此这种产品特别适合那些室外光照充足的地方来进行使用。

汽车底盘漆有更好的光泽，色彩维持时间长，故能保持常新的表面;水溶性乳胶漆漆膜弹性好，可随基材一同伸缩变化，故不容易日久产生裂纹和剥落。溶剂型涂料的优点溶剂型涂料对涂刷条件要求不高，可在较广的温度和湿度的范围内施工。溶剂型涂料稠度较大而不易流淌;溶剂型涂料流平性好，漆膜平滑，刷纹或辊纹少。溶剂型涂料的表面渗透性强，特别是对露天的木头，可增加其附着力和表面保护能力;在平滑的表面上油性漆的附着力较好;溶剂型涂料有较鲜艳夺目的光泽。

汽车底盘漆也有一些产品：如水性硅丙涂料、氟碳涂料等，使用寿命也可达到10—15年左右。在施工环境上，水性涂料施工一般要求在5℃以上施工，溶剂型涂料在0℃也可以施工，因此北方地区，接近冬季可以使用溶剂型涂料进行施工。对基层的要求上，水性涂料施工的基层含水率应小于10%，溶剂型涂料施工的基层含水率应小于8%。水性涂料的透气性比较好，基层内部的水蒸气可以向外扩散；而溶剂型涂料成膜致密，如果基层的含水率高，水蒸气无法从涂膜挥发掉，容易起泡。