

推力平面滚针轴承 JC AXK4060

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 推力平面滚针轴承 JC AXK4060 |
| 公司名称 | 嘉善嘉诚轴承有限责任公司 |
| 价格 | 2.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:JC 型号:AXK4060 类型:滚针轴承 |
| 公司地址 | 中国 浙江 嘉兴市 浙江 嘉兴市 嘉善惠民经济开发区 |
| 联系电话 | 86 0573 84647577 13067651591 |

产品详情

| | | | |
|---------|-----------|-------|--------------|
| 品牌 | JC | 型号 | AXK4060 |
| 类型 | 滚针轴承 | 内径 | 40 (mm) |
| 外径 | 60 (mm) | 厚度 | 3 (mm) |
| 保持架及其材料 | F1碳钢 | 载荷方向 | 推力 |
| 滚动体类型 | 滚针 | 滚动体列数 | 单列 |
| 滚道类型 | 直线滚道 | 体积规格 | 中小型 60 D 115 |
| 是否标准件 | 标准件 | 是否进口 | 非进口 |

推力平面滚针轴承由带推力滚针或推力圆柱滚子的保持架组件和推力垫圈组成。保持架用钢板成型,小尺寸保持架用塑料制成。滚针和圆柱滚子受到保持架的保持和引导,在与不同类型和系列的垫圈一起使用时,可以配置许多不同的组合。如果相邻零件表面适宜作滚道时,可以省去垫圈。

推力平面滚针轴承主要用于汽车、电动工具和运动器材、机械器材等。

材质：保持架一般为st14低碳钢或尼龙保持架,滚针材料是gcr15；也可根据客户特殊需要定制。

允许工作温度：120 连续，180 短期，充分冷却油润滑的极限转速，脂润滑极速为表列数值的25%，特殊要求订货时说明。本公司主营生产axk推力平面滚针轴承和as垫片系列产品，型号齐全。也可以根据客户需要定制生产。