

自来水铜阀门批发厂家 自来水铜阀门 阀安得铜阀门有限公司

产品名称	自来水铜阀门批发厂家 自来水铜阀门 阀安得铜阀门有限公司
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

产品详情

海希铜阀门的性能

玉环铜阀门在使用的时候，它可以表现出良好的性能，但是有关它的技术性能是怎样的呢?今天小编为大家做出简要的讲解吧!一起来了解一下吧!

说起它的性能，相信不少的人们都知道，首先我们不得不说的就是产品的强度性能，只要是具有良好的强度，那么它才能得到长时间的使用，而且还不容易出现破裂的现象，其次就是这种阀门还具有良好的密封性能，在这个过程之中，根本不需要担心它会出现什么泄漏的现象，而且还可以阻止介质泄漏，这样就可以防止它出现生锈或者是腐蚀的现象了。

最后就是它的使用寿命，也是人们最关心的问题，其实这个性能有很大的经济意义，通常以能保证密封要求的启闭次数来表示，也可以用使用时间来表示。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询!

关于截止阀

截止阀的作用

- 1.截止阀用到的启闭件是塞形的阀瓣，在密封面分为平面以及锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。
- 2.截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆开启或关闭行程相对较短，截止阀一旦处于开启状态，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触，因而它的密封面机械磨损较小，并具有非常可靠的切断动作。由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个仪表阀门从管线上拆下来，这对于仪表阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。
- 3.一般情况下的截止阀的作用只是全开和全关，也就是切断的作用，但是一些截止阀的变型，通过一些结构上的变化，也可以实现调节以及节流的作用。

截止阀的缺点

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
- 3、调节性能较差。

截止阀的优点

- 1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免;
- 2、外泄漏，并符合国际密封标准;
- 3、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全;
- 4、使用寿命长，自来水铜阀门批发，减少维修次数，降低经营成本;
- 5、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件。
- 6、波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计，完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。

以上就是截止阀的作用以及截止阀的优缺点的介绍，看了之后是不是对截止阀有了更多的了解呢?

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

回阀的选型标准内容如下：

为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀；

止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；

一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀；

直通式升降止回阀在水平管道和垂直管道上都可安装；

对于水泵进口管路，宜选用底阀，底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上，并且介质自下而上流动；

升降式旋启式密封性好，自来水铜阀门，流体阻力大，卧式宜装在水平管道上，立式装在垂直管道上；

旋启式止回阀的安装位置不受限制，它可装在水平、垂直或倾斜的管线上，如装在垂直管道上，介质流向要由下而上；

旋启式止回阀不宜制成小口径阀门、可以做成很高的工作压力，PN可达到42MPa，而且DN也可以做到很大，大可以达到2000mm以上。根据壳体及密封件的材质不同可以适用任何工作介质和任何工作温度范围。介质为水、蒸汽、气体、腐蚀性介质、油品、药品、等。介质工作温度范围在-196--800 之间；

适用场合是低压大口径，而且安装场合受到限制；

蝶式止回阀的安装位置不受限制，可以安装在水平管路上，也可以安装在垂直或倾斜的管线上；

隔膜式止回阀适用于易产生水击的管路上，隔膜可以很好地消除介质逆流时产生的水击，它一般使用在低压常温管道上，特别适用于自来水管道上，一般介质工作温度在-12--120 之间，工作压力<1.6MPa，但隔膜式止回阀可以做到较大口径，DN大可以达到2000mm以上；

球形止回阀适用于中低压管路，可以制成大口径；

球形止回阀的壳体材料可以用不锈钢制作，密封件的空心球体可以包裹聚四氟乙烯工程塑料，所以在一般腐蚀性介质的管路上也可应用，工作温度在-101--150 之间，其公称压力 4.0MPa，公称通径范围在200—1200之间；

对于不可压缩性流体用止回阀选择时首先要对所需要的关闭速度进行评估，第二步是选择可能满足所需

要的关闭速度的止回阀的类型；

对于可压缩性流体用止回阀选择时可以根据不可压缩性流体用止回阀的类似方法来进行选择，如果介质流动范畴很大，自来水铜阀门品牌，则用于可压缩性流体的止回阀可使用一减速装置，如果介质流连续不段地快速停止和启动，如压缩机的出口那样，则使用升降式止回阀；

止回阀应确定响应的尺寸，阀门供应商必须提供选定尺寸的资料数据，这样就能找到给定流速下阀门全开时的阀门尺寸大小；

对于DN50mm以下的高中压止回阀，宜选用立式升降止回阀和直通式升降止回阀；

对于DN50mm以下的低压止回阀，宜选用蝶式止回阀、立式升降止回阀和隔膜式止回阀；

对于DN大于50mm、小于600mm的高中压止回阀，宜选用旋启式止回阀；

对于DN大于200mm、小于1200mm的中低压止回阀，自来水铜阀门批发厂家，宜选用无磨损球形止回阀；

对于DN大于50mm、小于2000mm的低压止回阀，宜选用蝶式止回阀和隔膜式止回阀；

对于要求关闭时水击冲击比较小或无水击的管路，宜选用缓闭式旋启止回阀和缓闭式蝶形止回阀。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

自来水铜阀门批发厂家-自来水铜阀门-阀安得铜阀门有限公司由泉州市阀安得流体科技有限公司提供。泉州市阀安得流体科技有限公司（www.haiseafm.com）在闸阀这一领域倾注了无限的热忱和热情，阀安得一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。