

重庆流量计 请认准东仪科技 流量计型号

产品名称	重庆流量计 请认准东仪科技 流量计型号
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的专业厂家.

电磁流量计选型注意事项

1、环境条件

电磁流量计安装分为两种:一体式和分体式。

(1)现场和环境较好的条件下,一般选用一体式,即传感器和转换器组装成一体。

(2)分体式电磁流量计即传感器和转换器分开装于不同地点,一般出现以下情况时选用分体式:环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60℃;管道振动较大的场合;对传感器的铝壳严重腐蚀的场合;现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合;流量计装在高空或不方便调试的场合。

2、防爆及防护等级

根据环境要求,选择本安、隔爆或普通型的电磁流量计,并且满足一定的防护等级,按规范进行安装,提高仪表的安全性。

3、电极材料

导电介质在电磁流量计管内通过时,在外加磁场的作用下产生感应电势,电极的作用就是把产生的电动势引出来,然后放大、输出标准信号。电极直接跟介质接触,因此,应根据介质的化学性质,选择合适的电极,以免出现腐蚀。常用的电极材质有钽、钛、316L、HC、铂钽合金、碳化钨等。

4、接地环或接液环

电磁流量计的输出信号比较小，一般只有2.58mV，小流量时信号可能低至几微伏，外界稍有干扰就会影响测量精度。因此，仪表外壳、测量管、介质、仪表屏蔽线等要做好等电位连接，并进行可靠、单独接地。与介质连接的金属部分，就叫接地环或接液环。接地环的材料选择一般考虑经济性和耐腐蚀性，对于大口径的金属管道上的电磁流量计，为了节约成本，可以不设接地环，将流量计的法兰和管道连起来然后再接地；如果电磁流量计用在小口径的管道上或用在非金属管道上，必须设置接地环。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

电磁流量计的分类方式用很多，流量计价格，比如按转换器与传感器组装方式来分，有分离型和一体型；按流量传感器与管道连接方法来分类，重庆流量计，有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接；按流量传感器电极是否与被测液体接触分类，流量计型号，有接触型和非接触型；按流量传感器结构分类，有短管型和插入型；按用途分类，有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计多少钱，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

电磁流量计的安装方法：

- 1、传感器应安装避免潮湿的场所，还应尽量避免阳光直射。
- 2、避免安装温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度，要低些。
- 3、安装传感器的管道上应避免电磁场干扰的场所；
- 4、安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动，特别是一体型仪表；
- 5、安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。

重庆流量计-请认准东仪科技-流量计型号由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司（www.zjtonyi.com）位于杭州市萧山区红山农场红康六路489号29幢2楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东仪科技在流量仪表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东仪科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东仪科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。