

白铁通风管 扬州白铁风管 华兴通风工程值得信赖

产品名称	白铁通风管 扬州白铁风管 华兴通风工程值得信赖
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

螺旋管风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管（即手工咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：送风，包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋管风管就最适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。风管的加固应符合下列规定：1.风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢（内、外加固）、扁钢、加固筋和管内支撑等形式；2.楞筋或楞线的加固，排列应规则，间隔应均匀，板面不应有明显的变形；3.角钢、加固筋的加固，应排列整齐、均匀对称，扬州白铁风管，其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体；4.管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑点之间或与风管的边沿或法兰的间距应均匀，不应大于950mm。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

安装前需要进行的六项准备工作：

- 1、根据所需安装通风管道的场所结构及环境，进行通风管道设计，确保通风管道的实用性。
- 2、一般送排风系统和空调系统的通风管道安装，需在建筑物的屋面做完，安装部位的障碍物已清理干净的条件下进行。
- 3、一般除尘系统通风管道安装，白铁风管加工，需在厂房内与风管有关的工艺设备安装完毕，设备的接

管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。

4、施工准备工作已做好，如施工工具、吊装机械设备、必要的脚手架或升降安装平台已齐备施工用料已能满足要求。

5、要与土建施工密切配合，应预图的安装孔洞，预埋的支架构件均已完好，并经检查符合设计要求。

6、通风及空调系统管路组成的各种通风管道、部件、配件均已加工完毕，白铁风管订购，并经质量检查合格。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

地下室需要安装通风管道的理由：

风管在一般地下室中起到通风管道、除湿的作用，在人防地下室中起到通风、除湿、排烟的作用。

地下车库虽然不住人，但有人员进出，所以同样需要有适合人生存的空气质量;地下室的自然通风口很少(一般只有出入口)，是远远达不到所需要的通风量的;更何况地下室往往湿气大(特别是霉雨季节)，要有很强的通风才能降低湿度。

有的车库还带有人防功能，考虑了在特殊情况下用以临时住人(一般时战1争时，关闭进出口，大量的人躲避其中，并考虑战1争中会有硝烟及其它等烟火灌入地下室)，所以考虑排烟。

白铁通风管-扬州白铁风管-华兴通风工程值得信赖由杭州华兴通风工程有限公司提供。“通风管道,通风设备,排烟设备”就选杭州华兴通风工程有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：杭州市萧山区新塘街道娄下陈村，多年来，华兴通风坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华兴通风期待成为您的长期合作伙伴！