

# 塑料磁力泵 益升泵业 磁力泵

产品名称	塑料磁力泵 益升泵业 磁力泵
公司名称	东莞市益升泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区文塔路79号
联系电话	15917698625

## 产品详情

磁力泵是一个完全封闭的泵，它不采用机械密封的方式，使用的是隔离套与泵体组成了一个完全封闭的环境，将泵轴，叶轮，内磁转子这些部件完全封闭在泵体，在完全封闭的密封箱体之中，输送介质，而外磁因子是在这个泵体的外侧，通过磁场作用传递给内磁转子已达到输送介质的目的。因此磁力泵没有轴封的存在，所以磁力泵没动密封这一说，磁力泵，它是一种静密封的输送机械，所以呢，磁力泵完全无泄漏，更安全环保。磁力泵具有全封闭了，无泄漏的特点

所以它可以达到安全生产，保证了工作人员的人身安全，防爆防毒，给工作人员一个身体健康的保障。而且磁力泵震动很小，稳定性高，噪声污染小，耐腐蚀磁力泵，环保也比较注重噪声的污染。

磁力泵在选择的时候一定要考察一下磁钢材料的好坏，也直接关系到磁力泵的整体寿命和可靠性，对于整个产品的价格以及订货时所要明确的材料也要有所了解，还要了解到供货厂家的实际性能指标，应对滑动轴承的材料和寿命也应该逐一进行了解

ZMD氟塑料自吸磁力驱动泵，是自吸泵与磁力泵的组合。采用磁力耦合传动，不存在动密封点。因此即能彻底杜绝了一般轴传动式离心泵轴封外跑、冒、滴、漏的现象。该系列泵可广泛适用于化工、有色金属冶炼、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、稀土分离、电镀、电子、化成箔、卸酸碱等行业或工作流程，是目前磁力泵品种中结构新颖的产品之一，且高效节能、安全实用。

ZMD氟塑料自吸磁力驱动泵采用合成材料制成的隔离套具有高强度的力学性能，消除了一般磁力泵具有的磁涡流现象。采用独特的后拉式结构，内部检修和零件更换简单，无需拆卸管道，大大方便了日常的检修和保养工作。

耐酸碱磁力泵的工作原理和耐酸碱磁力泵的特点属于无堵塞泵的一种，具有多种形式:如潜水式和干式两种，最通常的潜水污水泵WQ类型类型、最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水、粪便或液体含有纤维。等固体颗粒的介质，通常被输送介质的温度不大于80。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。因此容易堵塞泵流道、泵一旦堵塞会使泵不能正常工作，甚至烧毁电机，从而造成排污不畅。给城市生活和环保排污带来严重的影响。因此，塑料磁力泵，抗堵性和可靠性的一个重要因素是污水泵的质量。

耐酸碱磁力泵，采用金属外壳内衬聚全氟乙烯（F46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，具有不开裂、不老化、不变形、耐强酸碱、抗强氧化剂等特点，是输送强腐蚀性溶液的耐腐蚀泵。耐酸碱磁力泵分两种：全氟型和衬氟型，耐腐蚀性能一样，耐压性能有差异，衬氟型耐压性能要高一些。适用温度：-20 ~100 ，当使用温度超过120 时，泵叶轮需采用耐高温材料。适宜连续输送任意浓度的强酸、强碱、强氧化剂等高危液态化学介质，当输送固体颗粒含量5%左右的液态腐蚀性介质时，不锈钢磁力泵，需配套耐腐耐磨机械密封。适用于石油、化工、制药、酸洗、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、食品等行业输送液体，杜绝跑、冒、滴、漏，是建设现代文明工厂的理想设备。从性能上来讲，污水泵具有陡降的扬程曲线，功率曲线较平坦。

塑料磁力泵-益升泵业-磁力泵由东莞市益升泵业有限公司提供。“立式泵,耐酸碱立式泵,磁力泵,自吸泵,电镀过滤机”就选东莞市益升泵业有限公司（[www.dgysby.cn](http://www.dgysby.cn)），公司位于：东莞市东城街道温塘社区文塔路79号，多年来，益升泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。益升泵业期待成为您的长期合作伙伴！