

# 云浮隧道炉 隧道炉 连森

产品名称	云浮隧道炉 隧道炉 连森
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

## 产品详情

隧道炉应该有什么样的配置？

### 1.驱动力

选用1500W的东田电动机、WPS60型1：60的减速器，中国名牌2HP软启动器，直流变频无极变速，角速度0—5M/min可调式。

### 2.输送网带传动链条

选用耐热专用型人字形不锈钢网带W=600mm、全长24米环型驳接。输送带内每200mm串 钢支，输送带两边选用上海市产6分滚传动链条。链条导轨选用30×30角铁固定不动在外壳上；输送带上铺1.5mm热镀锌承重板。

### 3.外壳、声卡机架

外壳、声卡机架选用50×40（mm）矩形钢管电焊焊接制做而成，三角架选用50×40（mm）无缝钢管电焊焊接，支脚配热镀锌可调式脚杯；发动机挡泥板用1.2mm冷轧钢板弯轧成形，外壳2米每段。

### 4.熔炉体

全程8米风干高温房，隧道炉1段每2米，共4段；里设4台立柱式0.37KW离心风机，配1套轴流式扇叶，合理使炉身体暖风循环系统。炉高宽比为400mm,内腔选用1.2mm的镀锌钢板构造，表面为1.2mm冷轧钢板弯轧制做，隔热层选用硅酸铝纤维毡耐火纤维，厚80mm。

### 5.人体色调

外壳表层选用电脑上乳白色静电喷塑或顾客自设色调。

## 6.供暖系统

隧道炉供暖选用加热管，按炉墙1组自动控制系统，全程共1套操纵开关箱，大数字温度控制显示信息，汽车继电器自动控制系统，温区域温度可随意设置，常温下—80。

隧道炉的不锈钢加热管是什么材质？

不锈钢加热管是根据强迫热对流的方法对流体力学开展加温的，材料是金属材质。即在电加热器一头用泵把流体力学泵进加温腔，经加温后，在电加热器另一头排出，是一种根据泵强制性循环系统的一种加温方法，与传统式的加温方法相比较为，环保节能、加工工艺科学研究、安装方便使用、具备显著的经济收益。

隧道炉的类型有哪些？

隧道炉是通过热的对流，传导和辐射等方式来完成食品烘烤的隧道式机械设备。烘烤品质稳定，生产效率高，节省了人力成本，主要适用于工业化生产的食品企业，以大批量连续性生产为特征，可配备流水线作业。隧道炉有很多类型，今天，深圳市成翔自动化设备科技有限公司就给大家具体介绍下。

### 1、按照热源的不同分类

隧道炉可以分为电热隧道炉，火焰隧道炉或燃气隧道炉等。厂家是可以根据用户的生产量来随意定制隧道炉的长度和宽度的。

### 2、按照烧成温度分类

可以分为超高温隧道炉，高温隧道炉，中温隧道炉和低温隧道炉。

### 3、按照烧成品种分类

可以分为红砖隧道炉，陶瓷隧道炉，耐火材料隧道炉等。

### 4、按照窑内的运输设备分类

可以分为气垫式隧道炉，步进式隧道窑，输送带隧道炉，辊底隧道炉，推板隧道炉和车式隧道炉等。

### 5、按照火焰是不是进入隧道分类

可以分为半隔焰隧道炉，隔焰隧道炉和明焰隧道炉。

### 6、按照通道多少分类

可以分为单通道隧道炉和多通道隧道炉。