

代理经销 Genestar PA9T GW2458 耐高温尼龙

产品名称	代理经销 Genestar PA9T GW2458 耐高温尼龙
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GW2458 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

新塑语代理经销 Genestar PA9T GW2458 耐高温尼龙

PA9T 日本可乐丽 GW2458 BK

PA9T简介：PA9T又名聚酰胺9T，尼龙塑料中的一种。PA9T材料的特性：它的性能在一些主要方面超过标准尼龙，其优点包括：在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性，与标准尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性。易于加工---良好的流动性，热稳定性和较低的模具腐蚀性；具高热稳定性及高润滑性之高性能尼龙，低吸水性（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以上）、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保持良好的韧性，优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个极佳的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力。

PA9T 日本可乐丽 GW2458 BK

PA9T材料的性能：1：尼龙系列树脂中，吸水性低。2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。3：高耐热性，280度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。4：流动性佳，适用在薄肉成形。5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。6：结晶速度快，冷却时间短。7：在高温环境中，机械

强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

PA9T用途：

电子电器行业：注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件，板与板之间的接插件；

汽车行业：动力换挡装置（齿轮结构），滚动轴承架，汽车燃油系统部件，中间冷却器罐，发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件。

李生-18550065082