

宁夏300*6丁基橡胶钢板腻子止水带

产品名称	宁夏300*6丁基橡胶钢板腻子止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

中埋式钢板橡胶腻子止水带

丁基橡胶腻子止水带也叫钢板腻子止水带，是近几地铁工程应用较为广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为1毫米厚的镀锌钢板。

丁基橡胶腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间夹有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

橡胶止水带的施工与安装方法在外贴式橡胶止水带安装时，如果发现混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

在施工时具体注意事项如下：

- 1、不得将背贴式橡胶止水带长时间露天暴晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，外贴式止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、通常进行固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在外贴式橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止

水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法

一、简介

钢板丁基腻子止水带

是一种新型的由镀锌薄钢板和橡胶经过混炼而成的橡胶止水带。它是利用钢板和丁基腻子橡胶的特性，使止水带可以起到防水效果。

二、适用范围

钢板丁基腻子止水带适用于一些基础工程，比如地下设施、隧道、地铁、涵洞等接缝处的密封防水。

三、性能

- 1、丁基腻子橡胶粘接力强，在一定压力下可以填充夯土中的气孔，提高其防水效果。
- 2、好固定、易支撑、好施工
- 3、耐腐蚀、耐老化、强。

四、规格

规格代号：GB-1 200*6MM GB-2 2*6MM GB-3 300*6 GB-4 3*8 GB-5 400*8 GB-6 0*10