

玻璃钢缠绕管道 玻璃钢埋地式缠绕管道 玻璃钢管道

产品名称	玻璃钢缠绕管道 玻璃钢埋地式缠绕管道 玻璃钢管道
公司名称	河北广拓玻璃钢有限公司
价格	34.00/米
规格参数	品牌:河北广拓 型号:可定制 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路广拓玻璃钢有限公司
联系电话	13166576543 18031814024

产品详情

玻璃钢管道概述 玻璃钢管道可以抵抗各种酸、碱、盐、有机溶剂及海水、污水等化学介质的长期侵蚀。可以根据不同的介质类别和使用温度选择不同性能的管道。产品特点 优良的力学性能 玻璃钢管道比重小（1.8~2.1g/cm³）强度高（300MPa），其比强度远大于钢管和铸铁管，由于在管壁中间层加入树脂砂浆，大大提高了管道刚度，适应在各种土壤环境及海底铺设。 水力学性能优 玻璃钢管道内表面十分光滑、摩擦阻力小（ $n = 0.0084$ ），能明显减少沿程压力损失、增大流量，在相同流量的情况下，可以选用较小的管径或功率较小的输送泵，从而降低了工程初期投资、节约能耗（降低运行成本）。 可设计性好，适应范围广 可以通过改变选材、缠绕角和铺层的设计以适应不同的工作压力、介质、刚度（或埋设深度）要求，从而制成不同压力等级和特殊性能的玻璃钢管道。 防污，无毒 光滑的内壁不结垢、不滋生藻类等微生物，对水质无二次污染。通过选用食品级树脂制作的管道可以用于输送饮用水。 接头少，密封性好 玻璃钢管道单根长度一般为12米，采用双“O”型密封圈承插连接，每个接口均可试压，密封可靠。 重量轻，易于运输、安装 玻璃钢夹砂管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，安装效率高、成本低。产品规格（1）直径：DN300mm-DN4000mm（2）压力等级：0.25 MPa、0.6 MPa、1.0 MPa、1.6 MPa、2.0 MPa、2.5MPa（3）单根长度：3 m、6 m、9 m、12m（4）刚度等级：2500N/m²、5000 N/m²、10000 N/m²注：也可按用户要求生产其它压力等级、刚度等级和长度规格的管道。主要应用领域（1）饮用水输送管（2）污水收集及输送管道、中水回用管（3）市政给排水管道（4）海水输送管及其它各种埋地管道等