

内蒙古鄂尔多斯厂家销售KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器

产品名称	内蒙古鄂尔多斯厂家销售KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东坤 型号:KXH127 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器

KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器的用途：

KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号可用于煤矿井下顺煤流、逆煤流运行的运输系统中实现接力打点。使用本装置，更是您对单一功能型的信号器进行升级换代的选择。

KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器采用MCU微控制器编码技术的电力线载波通讯设备，既具备全线打点信号、扩音呼叫、单工对讲通话功能，又具有选号打点信号功能，凡煤矿井下拥有127V交流电源的场所均可安装使用，用于实现点对点、点对多点的信号通讯。

KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器性能特点：

防爆形式：矿用隔爆兼本质安全型，防爆标志：Exd[ib]I

额定工作电压：AC127V

工作电流：AC 0.5A

电源电压波动范围：75 ~ 110%

本安额定工作电压：DC12V 本安开路电压：DC12V

本安额定工作电流：DC700mA 本安过流保护动作值：DC1000mA

载波中心频率：223 ± 15kHz

振铃信号频率：1.5 ~ 3.5kHz

振铃信号升级：85dB

光信号闪烁频率：55 ± 5次 / min

红绿光信号强度：黑暗中可视距离 30m

灵敏度：300mV

联机台数：12台

通讯距离：2000m;采用外径为12mm的矿用橡套电缆。

面板按键：~ 12、Q、T

整机外形尺寸：195mm × 305mm × 145mm（宽 × 高 × 厚）

整机质量：约11kg

济南东坤工矿机械设备有限公司的质量方针是：恪守质量承诺，持久的为煤炭行业提供高效可靠满意的产品。如果您需要购买KXH127矿用隔爆兼本安型声光信号器KXH127矿用本安型声光信号器，请联系