

华为TP48300T2米电源柜。

产品名称	华为TP48300T2米电源柜。
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

华为TP48300T2米电源柜

交流输出 32A/2P × 2, 16A/1P × 3

直流配电

输出空开

一次下电 : 63A/1P × 4 (MCB) , 32A/1P × 4 (MCB)

二次下电 : 32A/1P × 3 (MCB) , 16A/1P × 7 (MCB) , 10A/1P × 3 (MCB) , 6A/1P × 3 (MCB)

输出电压 - 42VDC ~ - 58VDC, 额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A × 2

直流防雷 差模10kA/ 共模20kA, 8/20 μs

整流器

容量 50A

输入电压 85VAC ~ 300VAC, 额定值 220VAC

输出功率 2900W (176V AC ~ 300VAC) (模块: 3000W);

1200W (85V AC ~ 175VAC)

整流器效率 高点 92.5% (模块: 96%); 91.5% (230V AC, 35% ~ 80% 负载)

模块尺寸 88.9mm × 103mm × 243mm

功率因素 0.99

谐波失真 5%

控制器

信号输入 4路模拟量 (1路环境温湿度, 2路环境温度和1路电池温度)

9路开关量 (包括6路通用干接点输入, 烟雾, 水浸和门磁)

告警输出 8路干接点

通信端口 一路FE接口, 一路RS485/RS232接口

插拔方式 支持热插拔

显示模式 LCD

环境指标

工作温度 -10 ~ 45

储存温度 -40 ~ 70

工作湿度 5%~95% (无凝露)

工作海拔 0~4000米

华为电源系统TP48300T-

N20A8 一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置6个48V/50A整流模块,系统配置容量可达300A。

华为TP48300T室内通信电源柜48V300A性能特点

TP48300T是华为公司研发的一种AC/DC室内一体化电源系统,可配置6个48V/50A整流模块,系统配置容量可达300A。

华为电源系统TP48300T-N20A8简介

华为电源系统TP48300T-N20A8满足300A及以下容量需求

可手动和自动切换,支持油机和2路市电接入

整流模块和监控均支持热插拔技术,安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命

标效整流器效率 92.5% (模块: 96%),MTBF>25万小时

整流器工作环境温度范围-40 ~ 75 ,55 输出不降额

用户接口支持8路干接点输出,9路开关量输入(包括6路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁),4路模拟量输入(1路环境温湿度,2路环境温度和1路电池温度)。

华为电源系统TP48300T-N20A8规格

尺寸600mm(宽)×600mm(深)×2000mm(高)(加围框可达2200mm高)

柜体颜色 潘通428C

重量 150kg(不含整流器)

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装,地面安装

走线方式 上下**进出线

维护方式 支持前维护,支持靠墙(离墙壁距离 100mm)

保护等级 IP20

输入制式 220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

输入电压 85VAC~300VAC

输入频率 45~66Hz,额定值:50Hz/60Hz

输入空开 ATS 63A/3P×2

交流防雷 标称雷击放电电流20kA,雷击放电电流40kA,8/20 μs

输出空开

控制器

工作海拔 0~4000米

华为TP48300T室内通信电源柜48V300A技术参数

华为TP48300T通信48V开关电源柜性能特点

华为TP48300T通信48V开关电源柜技术参数

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。