

# 衡水遇水膨胀止水胶条

产品名称	衡水遇水膨胀止水胶条
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

遇水膨胀橡胶止水条它分为;制品型和腻子型两种。

那么腻子型和制品型这两种在外观上有什么区别呢？

腻子型的止水条外表上是黑色的，在拉伸强度上来看它的拉力要比制品型的小；而制品型的在外表上来看是红色的，它是熟胶做的，相对来说质量较好，腻子型的是生胶的，当客户问我们有什么区别的时候我们可以把实验后的照片发给他看一下，可以自己做实验看出来的，腻子型和制品型的每种各截取一小段，放在一次性的纸杯里，把纸杯里倒满水，然后把止水条放进去，大概3天左右腻子型的（黑色）的那个应该就开始膨胀了，比之前的要大了，7天左右就会完全膨胀了。

BW带注浆管膨胀止水条，注浆管型止水条依据膨胀止水条的止水原理，解决了注浆补救的难题，我厂研制注浆管型止水条与其它止水条先比，具有性能优越，安装方便，止水效果更佳等优点。特别是安置预备注浆管这一补救措施，万一缝隙出现渗漏时，不必在结构表面开槽钻孔，进行堵漏，可利用止水条的注浆管直接注入注浆液，快捷方便地将漏渗处堵住。如采用遇水膨胀橡胶条，当一端有水渗入时，可遇水膨胀靠自身压力，挤密砼构筑物，与管道对拉螺栓的缝隙，堵塞渗水通道，达到止水防渗的效果。遇水膨胀橡胶是一种优良的防水材料。在广大设计和施工人员的支持和推荐下，多以来,该材料已经被广泛运用于各种不同类别的钢筋砼自防水结构的地下工程中，其优良的弹性、延伸性和膨胀止水性已享誉全国，该材料优越的耐水性耐化学介质性耐久性和耐候性已被其日夜服务的地下商场、地下车库、地下引水工程、沉井、防汛墙等多项工程所证实。BW缓膨加网止水条（PN腻子型），是在bw止水条的基础上加入一层钢丝网或者尼龙网，增强了止水条抗拉性能，膨胀率不变。制品型遇水膨胀止水条可用于止水速度快的缝隙施工。遇水后会产生至少2-5倍的膨胀变形，充满接颖的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。

自粘型止水条具有很好的气密性，较好的粘接强度，极强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。