

供应耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带

产品名称	供应耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带
公司名称	青岛联众矿山设备有限公司
价格	166.00/米
规格参数	品牌:联众 类型:挡边输送带 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户
联系电话	0532-66090053 15166031004

产品详情

耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带

青岛联众矿山设备有限公司耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带

耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带系列产品有普通棉帆布输送带、尼龙（NN）输送带(分为NN-100型、NN-150型、NN-200型、NN-250型、NN-300型、NN-350型、NN-400型)、聚酯（EP）带(分为EP-100型、EP-150型、EP-200型、EP-250型、EP-300型、EP-350型、EP-400型)、大倾角(波状挡边)输送带、裙边隔板输送带、环形输送带、花纹输送带{由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带（人字输送带包括上凸、下凹人字输送带）、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、U形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，或根据用户要求设计}、止水带、PVC或者PVG带等；并能提供各种特殊性能的输送带（一般输送带、耐热输送带、耐灼烧输送带、高耐磨输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐高温输送带、输送带及食品输送带）。

二、耐油输送带 石油焦输送带

输煤皮带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：1.根据运输量的大小按宽度分为：B200 B300 B400 B600 B650 B800 B1000 B1200 B1400 B1600B1800 B2000等常用型号（B代表宽度，单位为毫米）。2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型）、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶厚度为3.0mm，下覆盖胶为1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶厚度为4.5mm，下覆盖胶为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

3.耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、输送带。帆布输送带分为尼龙输送带（NN输送带）和聚酯输送带（EP输送带）。耐油输送带 石油焦输送带 输煤皮带补充说明：输送带的层为聚酯帆布(EP),具体又分为EP100型、EP150型、EP200型、EP250、EP300型、EP350型、EP400型等；还可以是尼龙帆布（NN），可以分为NN100、NN150、NN200、NN250、NN30

0、NN350、NN400、NN450、NN500型等。高倾角带：包括矮花纹带、高花纹带、横隔板式带和挡边式带几类(图3)。矮花纹带的工作面覆盖胶上带有高度在10毫米以下的各种形状橡胶凸块或凸条,以阻挡物料的层移,用来输送粉状和小颗粒的散状物料。高花纹带带面上的凸块高度在10~25毫米间,以阻止物料的翻滚,用来输送中、大粒度的散状物料。这两种带可使输送倾角提高 10° 左右。横隔板式带的工作面覆盖胶上粘有高100多毫米的隔板,隔板的形状分为双鳍形、多鳍形、高条V字形或一字形,可用以实现倾角达 53° 的向上输送。挡边式带带有波状或板状挡边的横隔板,挡边的高度为40~300毫米,这种带能实现垂直提升。