

35KV环网柜二进四出带PT柜,高压开关柜

产品名称	35KV环网柜二进四出带PT柜,高压开关柜
公司名称	乐清铭硕电气有限公司
价格	8000.00/1
规格参数	外壳材质:不锈钢 尺寸:根据用户要求制作 发货方式:物流托运
公司地址	柳市镇上池村
联系电话	0577-62760966 15088579444

产品详情

35KV环网柜二进四出带PT柜,高压开关柜广泛应用于40.5KV (17.5KV、24KV、35KV) 电力系统中电缆分接, 风电场工程电缆分接箱和转接箱,其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。柜体采用2毫米不锈钢板, 坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。该产品广泛应用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网, 特别适合城市电网改造工程, 可大大节省电气设备和电缆投资, 提高供电可靠性。电缆分接箱附装FKRN-40.5/630高压负荷开关, 高压限流熔断器熔体电流规格(A) : 6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63。

电缆分接箱,可根据用户需要组合成一进一出, 一进二出, 一进三出, 二进二出, 二进三出, 二进四出等多种规格。

保护技术参数:户内型DFKN-35/630型系列高压电缆分接箱内装的FLN-35R/630型35KV高压SF6负荷开关附装有高压限流熔断器构成高压负荷开关—熔断器组合电器, 作为负载 (如电力变压器) 的过载、短路保护。当熔断器一相或多相熔断时, 高压负荷开关—熔断器组合电器三相自动分闸,充分保证了供电线路非故障分支回路的供电连续性。

本分接箱能满足GB3906、IEC298等标准要求, 并具有可靠的“五防”功能,是一种性能优越的输配电气设备。

环境温度: -10 —40 ;

环境湿度: 日平均相对湿度95%及以下, 月平均相对湿度90%及以下;

35KV环网柜二进四出带PT柜,高压开关柜适应环境 · 环境温度: 最高气温: +40 , 最低气温-30 ·
风速: 相当34m/s (不大于700Pa) · 湿度: 日相对湿度平均值不大于95% 月相对湿度平均值不大于95%
· 防震: 水平加速度不大于0.4m/s², 垂直加速度不大于0.15m/s² · 安装地点倾斜度: 不大于3° ·
安装环境: 周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染, 安装地点无剧烈震动注:
订购本产品超出上述条件规定时, 请与本公司协商。

35KV环网柜二进四出带PT柜,高压开关柜