

供应耐烧灼输送带 烧结矿输送带 红矿输送带 焦炭输送带 球团输送带

产品名称	供应耐烧灼输送带 烧结矿输送带 红矿输送带 焦炭输送带 球团输送带
公司名称	青岛联众矿山设备有限公司
价格	165.00/米
规格参数	品牌:联众 类别:挡边输送带 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户
联系电话	0532-66090053 15166031004

产品详情

耐烧灼输送带 烧结矿输送带 红矿输送带 焦炭输送带 球团输送带

特点：采用优质橡胶种类、配合特殊配方体系使橡胶层具有高耐热、耐臭氧老化性能，输送表面避免出现早期龟裂老化现象。使用寿命有效延长。特种帆布定做，灼烧物料条件下输送带具有较高布层粘合强度，以及优异的耐高温变形能力，防止输送使用过程中出现起泡脱层等现象，用以确保生产使用的安全性。根据实际现场使用工况条件调整配方设计满足客户不同要求，符合客户使用条件。

用途：用于冶金、建材等行业输送水泥熟料、红矿、烧结矿、焦炭等高温物料。

德国DIN2131覆盖胶级别

性能等级	拉伸强度 MP a	扯断伸长率 %	磨耗量 mm ³
W	18	400	90
X	25	450	120
Y	20	350	150
K *	200		

注：* 适合DIN22103的一般难燃输送带，覆盖胶符合DIN22103标准

青岛联众产品特点：

1：采用专业橡胶生产设备确保产品尺寸外观符合使用性能要求。

2：采用标准胶、中国石化、进口胶的优质胶。

3：固定炭黑、氧化锌、促进剂、防老剂、尼龙聚酯帆布等原材料供应商。

4：配方体系优异的耐热老化、臭氧老化性能、耐磨损性能。

覆盖层物理机械性能：

拉伸强度 14Mpa；拉断伸长率 350%；磨耗量：100mm³

层间粘合强度：

布层间粘合强度的纵向试样平均值 8.50N/mm；

布层间粘合强度的全部试样 7.5N/mm；

上面胶与布层间纵向试样粘合强度的平均值 9.5N/mm；

下胶面与布层间纵向试样粘合强度的平均值 6.2N/mm

青岛联众服务特点：

1：国标15MPA，丁苯橡胶为主，高强度聚酰胺酯帆布。

2：工期保障20天左右，特殊情况特殊处理。

3：可根据工况进行配方调整。