

# 山西平朔 GVD1200 撕裂传感器山东GVD撕裂传感器

产品名称	山西平朔 GVD1200 撕裂传感器山东GVD撕裂传感器
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:东坤 型号:GVD1200 产地:山东
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

### GVD1200 撕裂传感器山东GVD撕裂传感器

GVD1200 撕裂传感器山东GVD撕裂传感器尽在济南东坤生产厂家，GVD1200撕裂传感器GVD1200 撕裂传感器、撕裂传感器专卖撕裂传感器为本质安全型,采用压敏式原理,当皮带纵向撕裂,有1200克物料漏在100Cm面积上时,KHP159-Z带式输送机综合保护装置主机切断皮带机电源,实现撕带保护。防止事故扩大。传感器总面积3000cm。

GVD1200 撕裂传感器、撕裂传感器专卖撕裂传感器、[横向撕裂传感器](#)、矿用撕裂传感器

将撕裂传感器两根引出线接入KHP-Z型主机,正常时,传感器处于断开状态,输出高电平。若皮带撕裂,有物料(煤)约1200g落入传感器上,导点橡胶使键盘两根引线短路,输出低电平,撕裂指示灯亮,主机执行继电器释放,实现撕裂保护,同时发出语言报警信号。

GVD1200 撕裂传感器、撕裂传感器专卖撕裂传感器的技术参数：

1 接点接触电阻 0.1 ,振动、冲击后 0.2 。

2 接点容量：12V/0.2A。

3 动作值 压敏式撕裂传感器的面积3000cm<sup>2</sup>,其上100cm<sup>2</sup>处落入1200g物料时,传感器动作输出0V。

4 动作值允许误差范围

压敏式撕裂传感器动作误差  $\pm 10\%$  两输出端子应接通,接通电阻  $< 0.2$

5 输出信号为开关量

6 输出方式：无源型,开关量

7 规格型式：压敏式传感器

8 质量：5kg

9 外形尺寸：1200mm  $\times$  300mm  $\times$  30mm,

10 防爆型式：矿用本质安全型,标志ExibI。

济南东坤工矿机械设备有限公司的质量方针是：恪守质量承诺，持久的为煤炭行业提供高效可靠满意的产品。如果您需要购买GVD1200 撕裂传感器山东GVD撕裂传感器