

TPE TF9AAA

产品名称	TPE TF9AAA
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:TPE半透明 特性级别:高流动 产地:德国胶宝
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

对真空玻璃试件分别经高温、高湿、低温及浸过这样近乎“残酷”的测试，得出结论：真空玻璃保温性能优良，耐久性好。他们做了一系列检测，数据显示，采用单、双面低辐射膜真空玻璃及低辐射膜真空+中空组合玻璃，其保温性能大大提高，传热系数分别为1.66瓦/平方米·开、1.2

热塑性弹性体的制造方法

通常按制备方法的不同，热塑性弹性体主要分为化学合成型热塑性弹性体和橡塑共混型热塑性弹性体2大类。前者是以聚合物的形态单独出现的，有主链共聚、接枝共聚和离子聚合之分。后者主要是橡胶与树脂的共混物，其中还有以交联硫化出现的[动态硫化胶](#)（TPE-TPV）和互穿网络的聚合物（TPE-IPN）。现在，TPE以TPS和TPO为中心，在世界各地获得了迅速发展，两者的产耗量已占到全部TPE的80%左右。双烯类TPE和氯乙烯类TPE也成为通用TPE的重要品种。其它如TPU、TPEE、TPAE、TPF等则转向了以工程为主。

4瓦/平方米·开、1.37瓦/平方米·开，能满足严寒地区节能保温的要求。以北京地区80住-2-4砖混结构通用设计耗热量指标为例，与采用双层玻璃相比，采用真空玻璃后，建筑物节能率由36.2%提高到42.7%，以每年100万平方米建筑为例，单是采用真空玻璃的塑钢窗，每年节约采暖能耗就达1220吨标煤，可以大幅度提高窗户保温性能及建筑节能效果，为我国建筑节能赶上先进国家水平创造了条件。