

TPE 4556

产品名称	TPE 4556
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	30.50/kg
规格参数	品牌:TPE热塑性 特性级别:耐候性 产地:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

安装在建筑上的门窗，主要的功能是在获得足够采光功能条件下，需要时控制门窗在有太阳光照射时合理得到热量，而在没有太阳照射时减少热量流失。1.影响门窗获得能量的因素影响动态部分硫化的TPO，1981年出现了完全动态硫化型的TPO，性能又大为改观，最高温度可达120。这种动态硫化型的TPO简称为TPV，主要是对TPO中的PP与EPDM在熔融共混时，加入能使其硫化的交联剂，利用密炼机、螺杆机等机械高度剪切的力量，使完全硫化的微细EPDM交联橡胶的粒子，充分分散在PP基体之中。通过这种交联橡胶的“粒子效果”，导致TPO的耐压缩变形性、耐热老化性、耐油性等都得到明显改善，甚至达到了CR橡胶的水平，因而人们又将其称为。利用TPV的耐油性，现已用其替代NBR、CR制造各种橡胶制品。窗户获得太阳热能力的因素有几个，他们包括1)窗户的位置和方向；)窗户产品的设计(窗户孔道的数量))使用的玻璃种类4)内部和外部阴影的数量。下面分别叙述a. 位置和方 窗户朝向太阳方向靠前位因素是从太阳得热,虽然任何方向都可以得到天空中的阳光射热。