

# 气动扭力扳手气动工具批发 西安气动工具 扭力扳手批发

产品名称	气动扭力扳手气动工具批发 西安气动工具 扭力扳手批发
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

2. 扭矩倍增器的保养 2. 扭矩倍增器的保养 (1) 每年定期更换倍增器内部润滑油；(2) 请勿使倍增器外观受损。 气动扭矩扳手 1. 气动扭矩扳手使用 (1) 使用前先确定干净的空气源。(2) 使用前请注意工作环境。(3) 请随时注意空气润滑油(壳牌 15 号油)。(4) 请定期清洁空气过滤海绵。(5) 按气压—扭矩关系，液压扭力扳手气动工具种类，调整三点控制阀，使进入扳手的气压符合扭矩要求。(6) 保持扳手驱动头和被锁物同轴线对准。(7) 保持反作用力臂与抵挡物可靠的平面接触。

扭力扳手怎么选，怎么用，需要注意什么？

以下是我个人所理解的，以帮助大家怎么选择，有遗漏的地方欢迎各位补充

扭矩扳手作为螺栓紧固常用工具，要求耐用、易于操作，更重要的是要有较高的精度。就现在而言，数显式扭力扳手作为精度且易操作的手动扭力扳手，以它为例进行说明，再适合不过了。

前言

在这之前，我们先讲一下“质量”和“重量”的区别。经常听有人说，液压扭力扳手气动工具厂家，施加3kg的扭力、5kg的扭力，这是不确切的，因为kg是质量单位，西安气动工具，而且在不同地区的人来

看，物体的重量也是会改变的，所以，“质量”和“力”的用语在很长一段时间内都是错误的。

“质量”指物体固有的量，它在地球的任何地方，甚至在失重状态下也不会改变，而“重量”则指重力加速度作用于物体后感觉到的“量”。

震动装置：当达到目标扭力时，扭力扳手内的震动马达会开始震动，而震动的触感会让使用者反射性地作地将手从手柄上放开，气动扭力扳手气动工具批发，已达到停止施力的目的。在吵杂的作业环境中，震动装置警报最为有效。灯光提示：在使用扭力扳手时，LED会依照当前产生的扭力值与目标扭力值的差距，产生不同频率快慢闪烁；当达到目标扭力时，警示灯会持续亮起。当使用者看到时，停止施力，此时螺丝已精准达到目标扭力。在明亮度较差的作业环境时，灯光提示效果则为明显。气动扭力扳手气动工具批发-西安气动工具-扭力扳手批发(查看)由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。“销售气动工具及电动工具,东日品牌和维修工具,自动化设计及生产”就选深圳市东日吉田自动化设备有限公司（[donr.iqd.1688.com/](http://donr.iqd.1688.com/)），公司位于：深圳市龙岗区平湖镇华南城M03栋122号，多年来，深圳东日吉田坚持为客户提供好的服务，联系人：龚玲。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。深圳东日吉田期待成为您的长期合作伙伴！