

法国进口 升降平台 高空作业车 升降梯 升降机 高空平台

产品名称	法国进口 升降平台 高空作业车 升降梯 升降机 高空平台
公司名称	沈阳壹喜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	和平区太原南街16-2号31-14室
联系电话	024-31078692 13940594065

产品详情

产品简介：

法国进口曼尼通MANITOU桅杆式带支臂高空作业平台80 VJR 和100VJR 的垂直伸缩臂与短臂使它们能够拥有小的偏移度，非常适用于工业应用。工作高度分别为8米和10米。车身底盘转台使它更便于操作和进行维修保养作业。

80 VJR

100 VJR

工作高度

7.70 米

9.90 米

平台高度

5.70 米

7.90 米

跨越高度

4.23 米

6.67 米

水平延伸距

3.25 米

3.15 米

短臂上下摆动幅度

+70° / -70°

平台旋转

塔座旋转

350°

平台安全载荷

200 公斤

可承载人数（室内/室外）

2/1

平台尺寸（宽 × 长）

0.90 x 0.75 米

1. 宽度

0.99 米

2. 长度

2.95 米

2.82 米

3. 高度

1.99 米

4. 内转向半径

0.49 米

5. 外转向半径

1.98 米

6. 离地间隙

10 厘米

7. 轮距

1.20 米

行驶速度

4.50 公里/小时

工作速度

0.65 公里/小时

爬坡能力

25 %

最大允许坡度

3.5 % / 2 °

轮胎

16-5-11 1/4

驱动轮

2 (后轮)

转向轮

2 (前轮)

重量 (随标配和选配有所差异)

2250 公斤

2650 公斤

电池

250 安时 (C5) /24伏特

充电器

30 安时 (C5) /24伏特

标准装备

比例控制器

最大工作高度时车辆行驶

倾斜及过载报警（报警灯和警示音）

内置式充电器

应急手动下降

负制动系统

平台内警告蜂鸣器

小时计

电池充电状态指示器

吊装孔

内置辅助诊断

无痕实心轮胎

平台网格状可透视底板

CANBUS总线技术

平台内工具箱

可选装备

闪烁警示灯

工作灯

气动作业预设置

水作业预设置

平台内带断路保护开关的插座（230伏特）

特殊油漆

可生物降解油品

电池集中加液装置

投入使用前检验初始证书

安全带

低温条件下的油品

电池防冻保护