

换气扇能效标识办理原因

产品名称	换气扇能效标识办理原因
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

1：水平放置。换气扇应放置水平，注意使用时不得倾斜，使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。

2：常常加水。新机或长时间停用后的空调扇，必须在使用前灌注清水，可通过水标观察水位情况，控制加水量，

加水前应拔下电源插头，以防止电器元件受损，待灌的水位上升到接近“ ”位置即可，不要过满；灌好水后，

把扇门关上，在作制冷使用时，要注意观察水标的情况，当水位下降到接近“ ”位置时，即应补充加水，否则将会失去制冷效果。

3：冷冻冰晶。一般的换气扇都配有两个冰晶，每天晚上，把其中一个放在家里的冰箱冷藏柜里冷藏一段时间，第二天拿出来放到水箱里用，效果更好。

4：适当加湿。若要用制冷加湿送风作用，首先必须在水箱中加注清水，开机工作约1-3分钟后，出风温度由环境温度降低并达到效果。有条件时加注低温冷水或冰水，降温效果更佳。若在水中加入适量香料，吹出来的将是一阵阵馨香清凉的和风，在炎热的夏季，使人心旷神怡，备感惬意。轻按制冷加湿，指示灯亮，启动加湿功能，如取消加湿功能再轻按此键，指示灯灭，加湿功能停止。

5：摆动送风。一般的换气扇都具有左右摆动送风功能，当需要摆动送风时，只需要按“风向”选择键一次，使“摆动风”指示灯亮，即马上自动左右送风，送风角度120度，若不需要摆动送风，再按风向选择键一次，使“定向风”指示灯亮，则停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置，如用手调整长导风片的方向，可使送风方向全部向下或向上，根据你的需要调整到理想的位置。

能效标识管理办法

章 总 则

条 为加强节能管理，推动节能技术进步，提高用能产品能源效率，依据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《中华人民共和国认证认可条例》，制定本办法。

第二条 本办法所称能源效率标识（以下简称能效标识），是指表示用能产品能源效率等级等性能指标的一种信息标识，属于产品符合性标志的范畴。

第三条 对节能潜力大、使用面广的用能产品实行能效标识管理。具体产品实行目录管理。发展和改革委员会（以下简称发展改革委）、质量监督检验检疫总局（以下简称质检总局）和认证认可监督管理委员会（以下简称认监委）负责能效标识管理制度的建立并组织实施。发展改革委同质检总局、认监委制定并公布《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》（以下简称《目录》），规定统一适用的产品能效标准、实施规则、能效标识样式和规格。

第四条 地方各级人民政府管理节能工作的部门（以下简称地方节能主管部门）、地方各级质量技术监督部门和出入境检验检疫2机构（以下简称地方质检部门），在各自职责范围内对所辖区域内能效标识的使用实施监督管理。

第五条 列入《目录》的用能产品生产者和进口商应当向质检总局和发展改革委授权的中国标准化研究院（以下简称授权机构）备案能效标识及相关信息。

第二章 能效标识的实施

第六条 生产者和进口商应当对列入《目录》的用能产品标注能效标识，根据统一规定的能效标识样式、规格以及标注规定印制和使用能效标识，并在产品包装物上或者使用说明书中予以说明。列入《目录》的用能产品通过网络交易的，还应当在产品信息展示主页面醒目位置展示相应的能效标识。在产品包装物、说明书、网络交易产品信息展示主页面以及广告宣传中使用的能效标识，可按比例放大或者缩小，并清晰可辨。

第七条 能效标识的名称为“中国能效标识”（英文名称为 ChinaEnergy Label），能效标识应当包括以下基本内容：

- （一）生产者名称或者简称；
- （二）产品规格型号；
- （三）能效等级；
- （四）能效指标；
- （五）依据的能源效率强制性标准编号；
- （六）能效信息码。

列入能效“领跑者”目录的产品，还应当包括能效“领跑者”相关信息。

欢迎来电咨询和办理！