

专业生产玻璃钢钢格板 热镀锌格栅板 插接钢格板免安装指导

产品名称	专业生产玻璃钢钢格板 热镀锌格栅板 插接钢格板免安装指导
公司名称	河北力迈丝网制造有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:力迈 型号:G254/30/100 产地:安平
公司地址	安平县河漕村村东200米处（注册地址）
联系电话	19932368580

产品详情

专业生产玻璃钢钢格板 热镀锌格栅板 插接钢格板免安装指导

玻璃钢格栅性能特点：

耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

轻质高强：玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。

耐老化：使用寿命在50年以上。

阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）

安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

热镀锌钢格板的特点：

省材料：承受相同荷载条件下省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

钢格板有限公司坚持客户至上的原则，为客户提供上门测量实际尺寸，参照钢格板型号和钢格板重量计算表格及钢格板承重计算表格，结合实际镀锌钢格板使用经验，为您推荐合适的产品型号，让您既不浪费资金，更能保证正常的安全使用。我公司配有技术人员，为您设计和美化钢格板安装方案，提供钢格栅板铺装CAD图纸。确保节省客户宝贵时间，排除您不知道如何布置和安装钢格栅板的烦恼。尽量满足客户现场不同需求，让您省心省力省时间。