

# KLT2双向拉绳开关

产品名称	KLT2双向拉绳开关
公司名称	南京与时电力设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	与时:电力 KLT2:01 南京:栖霞区
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路36号
联系电话	13851838232 13851838232

## 产品详情

KLT2系列双向拉绳开关系我公司组织科研人员开发研制的新一代产品，可用于胶带输送机现场。当发生紧急事故时，便启动本机使输送机立即停机防止事故的扩大。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在胶带输送机中得到广泛应用。

### 技术参数：

使用环境条件 a.环境温度：-30 ~70 b.相对湿度不大于85%

### 结构特点：

1. 本产品采用铝合金铸造壳体、强度高、重量轻。
2. 外壳防护等级达到IP65，可在恶劣环境下长期工作。
3. 本产品动作灵敏、稳定性高、性能可靠，外形结构参见图1和图2。

**工作原理** 当胶带输送机现场发生紧急事故时，可拉动系于摆臂上的钢丝绳，使摆臂旋转而带动机内凸轮并感应微动开关，发出停机信号。

**安装调整** 本产品一般安装在胶带输送机沿线两线机架上，详情参加图3。

1. 将拉绳开关固定在支架上。
2. 两机之间距离为25~30m，采用直径 4mm的钢丝绳连接，松紧应适度。
3. 为了减少钢丝绳自重对开关影响而产生误动作，每隔3m处的机架上焊一个托环，以支撑钢丝绳保证其能正常工作。