

# 四川工地基坑防护栏厂家安全警示栏杆楼层口电梯门地铁口临边护栏

产品名称	四川工地基坑防护栏厂家安全警示栏杆楼层口电梯门地铁口临边护栏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	58.00/个
规格参数	产品名称:基坑护栏 产品作用:工地安全防护 规格:1.2*2米
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川成都基坑防护栏厂家，工地基坑临时护栏。建设楼层中电梯门，地铁口临时护栏，安全隔离护栏铁丝网护栏。

基坑护栏、基坑围挡、基坑防护栏尺寸为1.2米高\*2米长。大致分为2种规格，种网片式 网片式基坑护栏通常网丝直径为3mm，网孔大小为50mm\*50mm，边框为20mm\*30mm，立柱为50mm\*50mm，下面挡板为200mm宽，框网和立柱之间为螺丝连接固定。另有其他规格可加工定做。第二种栏杆式 栏杆式基坑护栏为边框20mm\*30mm的方钢，内竖管为20mm\*20mm的方钢，立柱可搭配50mm\*50mm或者40mm\*40mm方钢。也可根据客户要求加工定做。基坑护栏是保证人员作业安全，防止人员落井，防止发生安全事故，对人员安全起到了至关重要的作用。

关于防腐处理一般采用静电喷涂，颜色分为黑黄或者红白醒目的警示色。关于安装规范，基坑护栏为简便式安装，配套螺丝随基坑护栏整套发货，安装方便，基坑网中间可添加“注意安全，禁止翻越，或者当心坠落等”警示词标志，也可在安装好的基坑护栏旁边悬挂，基坑边警戒线内严禁堆放一切材料。基坑护栏用途:基坑护栏网是国家规定必须在施工现场安装的，有效的防护隔离车辆人员掉入基坑，电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。基坑护栏施工注意事项:1、基坑护栏的一般要求是，总高度离地1.2米，地面距基坑临边护栏0.06米，立柱高度为1.3米，基坑临边护栏的间距为2米，临边护栏应能承受1000N的外力，并要保证架体的稳定性。

- 2、施工基坑护栏时在坠落高度达到2米（含）以上，要求基坑临边必须设置基坑临边护栏等防护设施。
- 3、为保证坑基护栏的安全性，基坑护栏立杆打入地面50~1750px深，立杆露出地面高度1.2m，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m。
- 4、基坑护栏立柱的表面要求刷黑黄相间的警示漆。5、基坑护栏的底部应有0.2米的踢脚线并刷黑黄相间的斑马状警示漆，基坑护栏的内侧悬挂“当心坠落”的安全警示标语。
- 6、基坑护栏靠基坑侧满挂密目安全网，在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标语，并设置夜间警示灯。
- 7、基坑护栏施工过程中对地表水控制，以便进行排水措施调整，对地表滞水进行如下控制：沿基坑周边防护栏处设置一明排水沟，为了排除雨季的暴雨突然而来的明水，防止排水沟泄水不及，特在基坑一侧设一积水池，再通过污水泵及时将积水抽至厂区排污系统，做到有组织排水，确保排水畅通。

