

吉安DN200金属软管化肥厂用耐腐蚀生产厂家

产品名称	吉安DN200金属软管化肥厂用耐腐蚀生产厂家
公司名称	巩义市唐工阀门管件制造有限公司
价格	113.00/个
规格参数	品牌:巩义唐工 公称通径:DN200mm 长度:300mm
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64038778 15138999538

产品详情

产品简介：

金属软管采用奥氏体不锈钢材料或按用户要求的材料制造，具有优良的柔软性，耐蚀性，耐高温性（-235 ~ +450 ），耐高压性（最高为32MPa），在管路中可对任何方向进行连接，用以温度补偿和吸收振动、降低噪声、改变介质输送方向、消除管道间或管道与设备间的机械位移等，双法兰金属波纹软管对有位移、振动的各种泵、阀等的柔性接头尤为适用。

产品使用范围：

- 1.输送具有腐蚀性的化工介质或有机溶剂。（例如：装卸氨水、丙酮等）
- 2.输送高温气体、热油等高温介质。（例如：热蒸汽、导热油等）
- 3.输送低温或超低温介质。（例如：液氮）
- 4.高温环境下输送水、汽、油等介质。（例如：炼焦、炼钢、连铸设备中的水汽系统和液压系统）

5.需要减震或消除噪音的管路。（例如：泵的进出口）

法兰式金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

安装说明

- 1、安装过程中，不想允许金属软管外部受到损伤。
- 2、严禁超过金属软管的位移补偿量使用。
- 3、安装时一端应固定牢靠，采取平行管道安装或者垂直安装，不允许扭曲变形。
- 4、室外安装的，必要时应在外部加装保护棉，以免冬季冻裂。

使用维护说明

- 1、本产品适用于所有规定的使用介质、温度的管道上。
- 2、定期派专人检查维护，发现异常或开裂的，应及时更换，避免造成损失。

订货流程与须知

订货前应说明使用介质、环境、耐温、工作压力，以便确定合适的波纹管材质。

需提供准确的产品参数，如通径、长度、波数、壁厚、管厚、波的层数。

与技术部门沟通好，工厂开始报价，预付定金，工厂下单，开始生产，安排发货，收到货物检查无误，付清尾款。