

陕西DN150软连接石油行业用寿命长工厂直供

产品名称	陕西DN150软连接石油行业用寿命长工厂直供
公司名称	巩义市唐工阀门管件制造有限公司
价格	240.00/个
规格参数	品牌:巩义唐工 公称通径:DN150mm 长度:300mm
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64038778 15138999538

产品详情

产品简介：

软连接又叫法兰式金属软，结构是：不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端配以接头或法兰头，用于输送各种介质的柔性元件。该产品的作用是作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用。

本公司产品严格按照GB/T 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》生产。严格把控原材料质量，引进先进的生产设备，经验丰富的技术研发生产团队，在生产过程中每个环节都经过严格的测试把关，再到质检把关，把每一个环节都做到精益求精，为客户提供高品质的产品，高质量的服务。

产品使用范围：

软连接、法兰式金属软管是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

安装注意事项

- 1、使用前先核对型号、说明书，必须符合管道情况，检查产品外观无损伤，以免安装以后发生泄漏。
- 2、按标注的介质流方向安装。
- 3、安装现场应避免焊渣或机械损伤产品表面。
- 4、禁止超过最大补偿量使用，严禁扭曲使用，应沿管道轴向平行安装。
- 5、安装前应设置导向支架。

订货须知

· 1、客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：（1）结构长度（2）连接形式（3）公称直径、内径、外径、最小弯曲半径（4）用介质及压力范围（5）实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。3、如由客户提供确定的产品类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。