

0-10v一入四出无人艇专用，4-20ma信号隔离分配器

产品名称	0-10v一入四出无人艇专用，4-20ma信号隔离分配器
公司名称	深圳市维君瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维君 WAYJUN 型号:DIN14 IAP 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区石场路星越大厦312（注册地址）
联系电话	0755-83356002 18926446652

产品详情

一路输入四路输出模拟信号隔离分配器
(DIN14 IAP系列/采用光耦隔离技术)

主要特性:

- >>精度等级：0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正，用户可以直接使用
- >>辅助电源：5V/12V/15V/24VDC（范围±10%）
- >>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
- >>四路输出标准信号：0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等，具有高负载能力
- >>全量程范围内极高的线性度（非线性度<0.2%）
- >>标准DIN35 导轨式安装（尺寸：120 x 70 x 43mm）
- >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力

应用：

>>模拟信号数据隔离、采集和变换，信号分配器

>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输

>>工业现场信号隔离及变换

>>信号长线无失真传输

>>仪器仪表信号收发

>>电力监控、医疗设备隔离

>>变频器信号隔离采集

>>PLC/FA 电机信号隔离控制

>>非电量信号变送

选型举例：

例1：输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN14 IAP-V2-P1-A4

例2：输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出四路信号:0-10V 型号:DIN14 IAP-V2-P2-V2

例3：输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出四路信号:4-20ma 型号:DIN14 IAP-Vz-P1-A4 (Vz:0-3V)

产品最大绝对额定值：

Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压) :3000VDC

Junction Temperature (工作温度) :+85

Storage Temperature (存贮温度) :+150

电源电压范围：± 10%Vin

注意：如果超出上述范围，产品可能会引起永久性损坏。

深圳市维君瑞科技有限公司 (WAYJUN) 专注于模拟信号 (电流/电压) 采集模块，PT100热电阻和热电偶信号采集模块，模拟信号 (电流/电压/热电阻) 隔离转换产品，开关量转RJ45，以太网IO采集模块及相关产品的研发与销售。在全体同仁的辛勤耕耘下，公司的规模逐年成长扩大，客户群遍及全球各地，在中国大陆、美洲、欧洲及台湾、韩国、东南亚等地都拥有许多的长期合作客户。产品被广泛应用于工业电源领域的控制，电力，电子仪器，医疗电子，轨道交通，通讯，电信，自动化，医疗和测试与测量。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。企业宗旨：自由 真诚 创新 超越企业精神：团队合作 携手共进服务理念：用户至上 用心服务质量方针：卓越品质