

网片式过滤器 SPL-32双筒过滤器 稀油站过滤器

产品名称	网片式过滤器 SPL-32双筒过滤器 稀油站过滤器
公司名称	河北森辉液压机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	森辉:SPL-25 SPL-32:SPL-32 河北邢台:SPL-40
公司地址	河北省邢台市南宫市段芦头镇董家村（注册地址）
联系电话	0319 5395702 13483493320

产品详情

双筒网片式过滤器滤芯SPL-32,

为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力，减轻零件的磨损，机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面，形成润滑油膜进行润滑，机油中本身含有一定量的胶质，杂质，水分和添加剂，同时在发动机工作过程中，金属磨屑的代入，空气中杂物的进入，机油氧化物的产生，使得机油中的杂物逐渐增多，若机油不经过滤清，直接进入润滑油路，就会将机油中含有的杂物带入到运动件的摩擦表面，加速零件的磨损，降低发动机的使用寿命，机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物胶质和水分，向各润滑部位输送清洁的机油。

网片式过滤器主要由壳体、滤芯组件、转换阀体等零部件组成。在装换阀体腔外侧有两对进出油口，油系下进上出，由管螺纹接头或法兰与外部油管连接，两滤芯腔底各有一个装螺栓的排污孔，供排放污油。为固定滤器，壳体上有到螺栓孔的法兰，供安装使用。

SPL、DPL型网片式油滤器适用于各种型号的船用和陆用柴油机的润滑油、燃油和其他润滑系统的过滤以及应用于石油、电力、军工、化工等各种工业部门以提高油的清洁度。

双筒网片式油滤器型号及对应滤片尺寸：

SPL-15C 配套滤片尺寸（20mm × 40mm）流量：2m³/h

SPL-25C 配套滤片尺寸（30mm × 65mm）流量：5m³/h

SPL-32C 配套滤片尺寸（30mm × 65mm）流量：8m³/h

SPL-40C 配套滤片尺寸（45mm × 90mm）流量：12m³/h

SPL-50X 配套滤片尺寸 (60mm × 125mm) 流量: 20m³/h

SPL-65X 配套滤片尺寸 (60mm × 125mm) 流量 : 30m³/h

SPL-80X 配套滤片尺寸 (70mm × 155mm) 流量 : 50m³/h

SPL-100X 配套滤片尺寸 (70mm × 155mm) 流量 : 80m³/h

SPL-125X 配套滤片尺寸 (90mm × 175mm) 流量 : 120m³/h

SPL-150X 配套滤片尺寸 (90mm × 175mm) 流量 : 180m³/h

SPL-200X 配套滤片尺寸 (90mm × 175mm) 流量 : 320m³/h