

有齿三角带：SPA/SPB/SPZ/SPC/XPA

产品名称	有齿三角带：SPA/SPB/SPZ/SPC/XPA
公司名称	速宙机电设备(上海)有限公司
价格	16.00/条
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	嘉定区塔城东路49号
联系电话	86 021 67182013 13611619488

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	是	品牌	速宙
型号	各种型号	传动带类型	V型带
材质	橡胶	带宽	各种宽度 (mm)
节周长	200-10000 (mm)	适用对象	汽车、摩托车、砂光机、杀菌机、输送机、退火炉、洗碗机、粘合机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他

带齿三角带---参数

优点：生产工艺的持续改进，改良型材料，底拉伸聚酯张力线和经过优化的铸齿构成了这款新一代皮带的
基础。optibelt super x-power m=s
在整个机械结构领域，为应对极限负荷条件和极端运做需求提供了行之有效的复合传动解决方案。

可提供的益处：

- 1 . 性能提高达 1 5 %
- 2 . 极小的长度误差
- 3 . 更长的维护间隔—底维护

4 . 优化的工作特性

5 . 卓越的耐热耐油性

6 . 可在无需度量，m=s的装置上组合使用

7 . 节省能源，重量减轻

传统三角带din2215 , bs3790 , iso4148带型 : 5 , y/6 , 8 , z/10 , a/13 , b/17 , 20 , c/22 , 25 , d/32 , e/40长度 : 190-12500mm除标准系列外 , 其它规格需查询带型 : 13x20,17x30,22x40,32x60高效窄型三角带din7753part 1带型 : spz,spa,spb,spc长度 : 1200-8000mm除标准系列外 , 其它规格需查询特殊表层环行三角带din2155带型 : a/13 , b/17 , 20 , c/22 , 25 , d/32 (e/40需查询) 长度 : 487-12500mm除标准系列外 , 其它规格需查询高效窄型三角带美国标准rma/mpta带型 : 3v/9n , 5v/15n , 8v/25n长度 : 487-12500mm除标准系列外 , 其它规格需查询高效窄型三角带无需维护 , din7753part1,bs3790 , iso , 美国标准rma/mpta长度 : 1,200-8,500mm
v型槽带轮 : 所有标准带轮 , 特殊带轮需查询

切割式三角带系列产品包括 : 切割式工业用变速宽v带 (无级变速带) 、切割式普通v带、切割式窄v带、切割式汽车v带、切割式摩托车v带、农业机械用变速 (半宽) v带、大楔角v带 , 及各种型号类型的v带产品 , 广泛应用于石油、化工、轻工、矿山、冶金、纺织、汽车等机械设备传动装置上。切割式三角带系列产品底面设计成结构合理的齿形 , 使传动装置能使用外径更小的带轮 , 从而进一步提高了v带的耐热、耐屈挠性能。它还具有长度准确、伸长率小的特点 , 使用寿命比普通v带明显提高 , 是机械传动领域更新换代的最佳产品。为保证本公司新亚牌切割式v带系列产品的优良品质 , 其主要原材料 (如骨架材料、橡胶等) 均从国外领先的专业生产公司定点采购进口 , 产品各项技术要求均按国际、国家和国外先进标准生产。产品质量接近国外同类产品水平。

主要产品种类 : 1、工业用变速宽v带

型号	w16	w20	w25	w31.5	w40	w50	w63	w80	w100
顶宽	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
带高	6	7	8	10	13	16	20	26	32

单位 : (mm) 注 : 除表中型号外,其它各种型号尺寸的变速带都可生产。变速带的节线长请参阅《变速带节线长选用表》

2、切割式普通v带和窄v带本公司能生产各种50型、90型、125型等车型摩托车v带及各种助动车用v带、规格如

型号	顶宽	节宽	带高	角度
普通v带	y	6	5.3	40
	z	10	8.5	40
	a	13	11	40
	b	17	14	40
	c	22	19	40
	d	32	27	40
	e	38	32	40
窄v带	spz	10	8	40
	spa	13	11	40

spb	17	14	14	40
spc	22	19	18	40
3v(9n)	9.5	8.5	8	40
5v(15n)	16	14.3	13.5	40
8v(25n)	25.4	23.7	23	40

单位：(mm) 注：客户订购v带时，只要提供v带的规格型号或样带，本公司就能保证提供。

3、摩托车用切割式v带

规格	适用型号
641-15.5-30	本田50 (两冲程) 铃木ag50
670-17.7-30	豪迈50 (四冲程)
666-16.9	长春af50型
723-17.5-28	大路易90(gy3)
738-16.6	光阳90型
746-20.5-30	豪迈125 (gy6)
759-20.1-30	五羊125
762-22-33	凌鹰125
789-16-30	西湖90 xh90
790-17-30	托莫尼, 南方, 泰格50, 凌风
799-19-28	豪迈125 (水冷) 风速125
800-15.5-30	兜风50
802-16.5-30	兜风90
810-17.7-30	领导125
835-20-30	
858-20-30	(gy6加长)
934-19-30	雅马哈125
1016-15	嘉陵50

电话注：若客户所需的规格不在此表内，可另行协商解决生产，本公司能设法满足客户需求。

电话：021-67182013 手机13611619488 联系人：张淮