

橡胶同步带、PU同步带、进口同步带

产品名称	橡胶同步带、PU同步带、进口同步带
公司名称	速宙机电设备(上海)有限公司
价格	8.00/条
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	嘉定区塔城东路49号
联系电话	86 021 67182013 13611619488

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	品牌	速宙
型号	600H	传动带类型	同步带
材质	橡胶	带宽	50 (mm)
节周长	1524 (mm)	齿数	120
适用对象	汽车、摩托车、砂光机、杀菌机、输送机、退火炉、洗碗机、粘压机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他		

本公司经销的主要产品有：梯形齿同步带mxl、xl、l、h、xh、xxh、t2.5、t5、t10、t20、at5、at10、at20、圆弧齿同步带2.822m 3m、5m、8m、14m、20m、s2m、s3m、s4.5m、s5m、s8m、s14m、s20m、rpp3m、rpp5m、rpp8m、rpp14m 双面齿同步带dxl、dl、dh、dxh、tp5m、tp8m、tp14、精确修同步带1.5gt、2gt、3gt、5gt、高扭矩同步带8mgt、14mgt、保力强同步带8mgt2、14mgt2、三角带a、b、c、d、e、f、y、z、m、k、o、xpz、xpa、xpb、xpc 广角带3m、5m、7m、11m 多沟带pj、pk、pl、pm 无极变速带、联组带、五角带、六角带、耐高温铁氟龙网带、龙带、平皮带、片基带、锭带、打孔带、特殊加工带等等

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。同步带传动时，传动比准确，对轴作用力小，结构紧凑，耐油，耐磨性好，抗老化性能好，一般使用温度-20 80 ， $v < 50\text{m/s}$ ， $p < 300\text{kw}$ ， $i < 10$ 。对于要求同步的传动也可用于低速传动。同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。允许线速度可达50m/s，传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。本产品广泛用

于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。同步带分类 同步带齿有梯形齿和弧齿两类，弧齿又有三种系列：圆弧齿(h系列又称htd带)、平顶圆弧齿(s系列又称为stpd带)和凹顶抛物线齿(r系列)。梯形齿同步带 梯形齿同步带分单面有齿和双面有齿两种，简称为单面带和双面带。双面带又按齿的排列方式分为对称齿型(代号da)和交错齿型(代号db)。梯形齿同步带有两种尺寸制：节距制和模数制。我国采用节距制，并根据iso 5296制订了同步带传动相应标准gb/t 11361~11362-1989和gb/t 11616-1989。弧齿同步带 弧齿同步带除了齿形为曲线形外，其结构与梯形齿同步带基本相同，带的节距相当，其齿高、齿根厚和齿根圆角半径等均比梯形齿大。带齿受载后，应力分布状态较好，平缓了齿根的应力集中，提高了齿的承载能力。故弧齿同步带比梯形齿同步带传递功率大，且能防止啮合过程中齿的干涉。

速宙机电有限公司通过iso9002质量体系认证,是阿里巴巴诚信通会员,质量保证,信誉第一.我公司拥有加工厂,生产加工定制能力强,根据客户需要对产品进行加工定制,精诚合作,互利共赢,欢迎您来电咨询及实地考察! 联系人:张淮 联系电话:021-67182013 手机:13611619488 传真:021-67182013
地址:上海市奉贤区南桥镇远东路2788号