

# 昆仑56号B56冷冻机油L-DRC/B56企业标准克拉玛依炼油厂

产品名称	昆仑56号B56冷冻机油L-DRC/B56企业标准克拉玛依炼油厂
公司名称	北京京伟晟达科技有限公司
价格	2333.00/桶
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	18210565181

## 产品详情

昆仑56号B56冷冻机油L-DRC/B56企业标准克拉玛依炼油厂

昆仑L-DRC/B冷冻机油

采用特殊工艺生产的低倾点、低絮凝点深度精制的环烷基基础油，加入抗氧、抗磨复合添加剂调制而成，产品具有良好的润滑性、very best的低温流动性、与制冷剂的互溶性及优异的化学稳定性和抗磨性能，其低温性能、与制冷剂的互溶性及抗磨损性能优于DRC/A系列。

质量等级

符合Q/SY 2082-2010标准,同时满足GB/T16630-2012中DRE产品标准要求。

## 适用范围

适用于以含氢氟氯烃类(如R22)为制冷剂的全封闭式制冷压缩机及其他冷冻、冷藏设备，也可用于以R600a为制冷剂的全封闭制冷压缩机。

## 性能特点

优异的低温性能:满足冷冻机从高温工作区到低温工作区的自由转换需求；

优良的化学稳定性:不会与制冷剂及制冷压缩机部件发生不良反应而产生沉积物，使压缩机保持清洁，保证油品的使用寿命；

优良的润滑性:产品匹配了适量的复合添加剂，因而具有更好的抗氧、抗磨损性能，保证制冷设备在各种工况下的正常运行；

清净性好:油品透明纯净，对工作部件有清洁作用，可有效防止杂质颗粒摩擦轴承表面现象的发生；

与R22制冷剂有极好的相溶性:在加工过程中采用特殊手段对基础油的组分进行了调整，使油品与制冷剂有极好的相溶性，保证冷冻机油不会从制冷剂中析出而附着在蒸发器的壁上、影响传热；

优良的热稳定性:在进油阀的热点部位不会产生沉积物；

高介电强度:确保良好的绝缘性能。在密封型机组内，油/制冷剂混合物是电器部分的绝缘体；

适宜的粘度:虽被制冷剂稀释，但仍能在高操作温度下有高的油膜强度，同时在极低温条件下，仍可保持流动性。