小型佛香烘干机热风循环烘箱厂家直销

产品名称	小型佛香烘干机热风循环烘箱厂家直销
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	志源:F · FX-5P
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

产品详情

?????????????????????????????????????3??5??6??12???360??????????????????????????

?????????????????????????

专业化、标准化程度大提高，采用通俗易懂的中文彩色人机界面，人性化的菜单设计和参数设计，只要简单的操作培训，一般人都可以独立使用，烘干过程全自动控制，可以做到无人值守，降低生产成本。

佛香烘干机设备采用环保型空气能，仅需利用少量的电能即可大量吸收空气中的热量，驱使压缩机运行做功以达到烘干房升温的目的，节能效果非常显著，是其他节能产品的3倍以上。

烘干温度从10至80°C不等，完全实现梯度可调，机内设置有湿度控制功能，从而使热泵木材烘干机的操作变得更简单。

空气能佛香烘干机设备采用喷气增焓二次压缩技术，加大了主循环路的焓差，增加补气通道，降低排气温度，从而提高了热泵机组的制热量，提高COP值，并能满足低温环境的制热要求，高效而节能。

采用环保型的空气能即环境中的空气，进行加热回收的方式来代替传统的烧煤、烧炭等方式，真正达到零污染、绿色环保，是当前大力提倡的一种新能源技术烘干设备。

热泵佛香烘干机采用保温循环对流烘干方式，阶段式烘干程序，烘干房内温度更均匀，烘干速度更快，红木受热均匀，质量更好更稳定。

?????——?????????

将制作好的佛香放到架子上，推进佛香烘干机烘干房内。

启动凯志空气能热泵佛香烘干机，首先将温度设定为45摄氏度，湿度设定为80%RH，烘干时间设定为5-6个小时。

其次，将温度设定为50摄氏度，湿度设定为60%RH，烘干时间设定为3个小时。

再者，将温度设定为55摄氏度，湿度设定为40%RH，烘干时间设定为1个小时，即可完成佛香干燥，干燥出来的佛香不会断裂、成品品质很高。

??3???5???12????????????????????????300????????????????????????????6P??????????11????????????????????????0.08?/??