

80型桥梁伸缩缝防水橡胶带

产品名称	80型桥梁伸缩缝防水橡胶带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司在严格执行生产标准，注重产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供和及时的售后服务。衡水天鹏橡塑有限公司设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并**限度地满足用户的需要。公司主导产品：公路桥梁伸缩缝c型桥梁伸缩缝价格、模数式桥梁伸缩缝、F型桥梁伸缩缝、盆式橡胶支座、抗震支座、抗震球型钢支座、球铰支座、网架支座、橡胶支座、网架橡胶支座、隔震橡胶支座和橡胶止水带等。

该结构还克服了斜向支承式弹性缝要求加工和拼装精度适当高的严苛条件，不然四连杆结构极易出现自锁现象，影响弹性自由和不易确保位移均匀的弊病。该结构各衔接处均选用既能滚动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可满意各种桥梁结构运用要求。桥梁弹性缝要求弹性缝在平行、笔直于桥梁轴线的两个方向，均能自由弹性，牢固牢靠，车辆行驶过期应平顺、无突跳与噪声；要能避免雨水和废物泥土进入堵塞；设备、查看、维护、消除污物都要简易便利。在设置弹性缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。桥梁弹性缝的类型及分类镀锌薄钢板弹性缝。在中小跨径的装配式筒支梁桥上，适用于弹性量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

桥梁伸缩缝的施工过程及方法开槽：梁伸缩缝施工时，首先应根据施工图纸的要求确定开槽的宽度，准确放样，用切割机进切割，并且注意保护好锯缝线以外的路面，防止锯缝时产生的石粉污染路面。安装：在桥梁伸缩缝安装时应考虑到安装时的气温与出厂时的气温是否有较大出入，若有，在伸缩缝安装之前应调整组装**的空隙值。在安装《160mm的伸缩装置时，应依照伸缩装置位移保护箱的位置，切断发生干涉的预埋钢筋：选择模板时，应多采用泡沫板、纤维板、薄铁板等，且应做到牢固、严密。浇注混凝土：混凝土的坍落度应<2cm，在混凝土振捣时应两侧同时进行，并振捣至出浆且不再有气泡为止。在混凝土振捣密实后，应搓出水泥浆，并与伸缩装置的顶面平齐。养护：混凝土浇注完成后，应覆盖麻袋等，并洒水养护。在混凝土的强度达到设计强度的50%以上时，可以安装橡胶密封条，并且必须在混凝土强度达到设计强度后方允许通行