

# POM日本三菱IupitalTC3030欢迎您

产品名称	POM日本三菱IupitalTC3030欢迎您
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

POM日本三菱IupitalTC3030欢迎您

pom 日本三菱 f10-01 高粘度 挤出级pom

聚甲醛（pom）共聚物

kepital f10-01 是一种聚甲醛（pom）共聚物材料。可在北美洲、欧洲或亚太地区中获得，价格为管路挤压成型或挤出。

kepital f10-01 的重要属性有：

通过 rohs 认证

典型应用包括：

薄板

软管

水管/管道/饮用水

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.41

g/cm<sup>3</sup>

iso 1183

熔流率

3.0

g/10 min

iso 1133

收缩率

流动 : 3.00 mm

2.2

%

流量 : 3.00 mm

iso 294-4

机械性能

额定值

拉伸应力(屈服, 23 ° c)

63.0

mpa

iso 527-2

断张率(23 ° c)

40

iso 527-2

弯曲模量(23 ° c)

2350

iso 178

弯曲强度(23 ° c)

82.0

iso 178冲击性能

额定值

简支梁缺口冲击强度

7.0

kJ/m<sup>2</sup>

iso 179

热性能

额定值

热变形温度(1.8 mpa, 未退火)

96.0

° c

iso 75-2/a

电气性能

额定值

表面电阻率

1.0e+16

ohm

iec 60093

体积电阻率

1.0e+14

ohm · cm

iec 60093

介电强度

19

kv/mm

iec 60243-1可燃性

额定值

可燃性等级

hb

ul 94

了解更多型号 性能 价格 用途请致电与我们联系！