

# 暖气玻璃钢保温管瓦壳 暖气玻璃钢保温管 大城澳洋保温

产品名称	暖气玻璃钢保温管瓦壳 暖气玻璃钢保温管 大城澳洋保温
公司名称	廊坊澳洋保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安村
联系电话	18732688826

## 产品详情

暖气玻璃钢保温管是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工制作而成。暖气玻璃钢保温管可广泛用于石油、化工、制药、电力、机械、轻工、矿山等行业。是理想的输送液（气）体管道。暖气玻璃钢保温管产品规格：管径 DN15-4000 压力等级 4.0Mpa 长度定尺；任意定制。作为一种优良的绝热保温材料而得到长足的发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便，节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热，制冷，输油，输气等各种管道。

暖气玻璃钢保温管结构特点：（1）耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。（2）机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。（3）温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。（4）流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084，相同流量下，暖气玻璃钢保温管厂家，管径可予缩小。（5）重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。（6）保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

缠绕机械绕玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点，轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。暖气玻璃钢保温管是由输送介质的钢管，防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的特殊保温材料所组成的保温管。主要用于输送温度较高、压力较大的蒸汽或其他热介质。目前，我国钢套钢保温管生产工艺成熟，质量稳定。随着热、电、冷三联供事业的不断发展，被广泛应用于高温、高压介质的传送领域。其设计合理，使用方便，外部使用钢套作为保护层，安全可靠。充分考虑到热膨胀因素，在管线设计时弯头部分相应的加大外护套管的直径，暖气玻璃钢保温管，以保障热膨胀后仍有足够的保温厚度。在保温材料上，也做了相应的调整，选用质软回弹性好的保温材料。钢套钢保温管在设计上的合理布置，使其成为高热介质输送的理想管道，使用寿命可达三十年以上

暖气玻璃钢保温管比传统式管件的使用寿命长，其设计方案使用寿命一般为50年左右。对夹砂玻璃钢管道来讲，大量的是在市政工程、大城市输配管道网层面的运用。因为其具备无毒性、不锈、无气味、对水体无二次污染、不用防腐、使用寿命大大的增加、安装简单等优势，因而，遭受了露天温泉、地采暖、室外、排水管道等工程项目的热烈欢迎。玻璃钢盘绕保温钢管的表面清洁光洁，暖气玻璃钢保温管瓦壳，不容易被深海或废水中的甲贝、食用菌等微生物菌污蛀附，以至扩大糙率，暖气玻璃钢保温管生产厂家，降低焯水横断面，提升维护成本。玻璃钢管道无这种环境污染，长期性应用清洁如初见。另外因为其内腔光洁，且有优良的抗蚀特性，不容易造成污垢和微生物菌的滋长，合理确保水体，维持水阻的平稳。而传统式管件还存有今后水阻扩大和表面积垢的状况。玻璃钢夹砂管能够激光切割、粘接、包囊等，当场开眼、堵漏，制做弯管、管材等工程施工十分便捷。暖气玻璃钢保温管因为其工程施工简单、环保节能防腐、容重轻、抗压强度高、隔热、隔音降噪、阻燃性、耐低温、防腐、不吸湿等优良特性成效显著，很多用以室外管路，集中化供热管网，中央空调管路，化工厂、工业生产管路等隔热保温、隔冷工程项目。联接时一般应逆流水方位联接，联接前在基本上对应承插口的部位要挖一个带槽，承插安装后，用砂填实。联接时再查验一遍承口和插口，在承口的内表面匀称涂上润滑液(非石油商品，如动植物油)，随后把2个“O”型橡胶圈分别套在插口的带槽内，并涂上润滑液。

暖气玻璃钢保温管瓦壳-暖气玻璃钢保温管-大城澳洋保温由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊澳洋保温材料有限公司(www.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!