

玻璃钢通风保温管厂家 玻璃钢通风保温管 大城澳洋

产品名称	玻璃钢通风保温管厂家 玻璃钢通风保温管 大城澳洋
公司名称	廊坊澳洋保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安村
联系电话	18732688826

产品详情

玻璃钢保温管价格它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，玻璃钢通风保温管，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢通风保温管特点：1. 耐腐蚀性能好。2. 抗老化性能和耐热性能好。3. 抗冻性能好。在零下20 以下，管内结冰后不会发生冻裂。4. 重量轻、强度高、运输方便。5. 水力条件好。内壁光滑、输送能力强，不结垢、不生锈、水阻小。6. 可设计性好。玻璃钢管可根据用户的各种特定要求，诸如不同的流量，不同的压力，不同的埋深和载荷情况，设计制造成不同压力等级和刚度等级的管道。7. 维护成本低。对地埋管无需作阴极保护，可节约工程维护费用达70%以上。8. 耐磨性好。9. 摩擦阻力小输送能力高。10. 电热绝缘性好。

玻璃钢通风保温管是由钢管、玻璃钢内护线套、玻璃钢外壳组成，其特点是:还包含耐热隔热保温层、润化层、延展性液压密封件。本发明专利合理的处理了城区集中供暖中130 -600 高温输热用预制构件聚氨酯保温管的隔热保温、拖动润化和管web端防水难题。手工制作盘绕型玻璃钢纱保温钢管是玻纤提高环氧树脂盘绕而成，具备很高的冲击韧性和优质的抗腐蚀能，它能维护管件在运送、安装及应用全过程中不会受到外部要素造成的损坏。玻璃钢保温钢管由运输物质的钢管、聚氨酯材料硬质泡沫塑料隔热层和玻纤增强塑料外护层(玻璃钢)紧密联系而成。具备非常好的冲击韧性和优质的抗腐蚀能。构造简述：一层：工作中钢管层：依据设计方案和顾客的规定一般采用不锈钢管，螺旋焊接钢管和直缝焊管，玻璃钢通风保温管价格，表层历经优良的喷砂除锈处理工艺后，钢管防锈处理级别达到GB8923-杠1988规范中的Sa2级，粗糙度达到规范中R=12.5 μ m。二层：保温管道层：用高压发泡机在钢管于外护层中间产生的嘴巴里中一次性引入硬质聚氨酯材料泡沫塑料精华液而成。即别名的“管中管发泡工艺”。其功效一是防水，二是隔热保温，玻璃钢通风保温管厂家，三是支撑点供热管网重量。当运输物质温度为：-50 —120 时，采用硬质聚氨酯胺酸酯泡沫塑料做隔热层。第三层：聚乙烯塑料保护层厚度预制构件成一定壁厚的灰黑色（淡黄色）塑料管道，其功效一是维护保温管道层免受机械设备硬块损坏，二是防腐蚀防水。

玻璃钢通风保温管是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工制作而成。玻璃钢通风保温管可广泛用于石油、化工、制药、电力、机械、轻工、矿山等行业。是理想的输送液（气）体管道。玻璃钢通风保温管产品规格：管径 DN15-4000 压力等级 4.0Mpa 长度定尺；任意定制。作为一种优良的绝热保温材料而得到长足的发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便，节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热，制冷，输油，输气等各种管道。

玻璃钢通风保温管结构特点：（1）耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。（2）机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。（3）温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。（4）流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084，相同流量下，玻璃钢通风保温管厂家批发，管径可予缩小。（5）重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。（6）保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

玻璃钢通风保温管厂家-玻璃钢通风保温管-大城澳洋(查看)由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公司（www.tz1288.com）位于河北省廊坊市大城县大广安村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前澳洋在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。澳洋取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。澳洋全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。