

大吨位液压千斤顶|双作用空心千斤顶|薄型千斤顶11

产品名称	大吨位液压千斤顶 双作用空心千斤顶 薄型千斤顶11
公司名称	泰州市神通工具制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	类型:大吨位液压千斤顶 型号:STF 起重量:50 (T)
公司地址	中国 江苏 泰州市海陵区 海陵区凤凰街道
联系电话	0086 0523 82896198 13814451299

产品详情

类型	大吨位液压千斤顶	型号	STF
起重量	50 (T)	最低高度	来电咨询 (mm)
最高高度	来电咨询 (mm)	净重	14 (kg)
适用范围	来电咨询	结构特征	液压千斤顶

本公司生产的stf大吨位液压千斤顶是分离千斤顶，单向作用，负载回缩，液压缸能受超过额定负载5%的压力无损伤。顶升能力：50吨-1000吨，特别在大型工程种，是易操作控制和液压的千斤顶，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接，采用是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点。主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路、桥梁、造船等行业设备安装起顶拆卸作业。

二、大吨位液压千斤顶基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。如要求更小行程，请选用rsm超薄型千斤顶如要求大吨位大行程的顶，请选用stq超高压电动液压千斤顶可按客户要求定制特殊规格的千斤顶可选配液压泵站为：syb-1单向手动泵，syb-2单向手动泵,syb-2s;dzb系列电动泵站1、如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用tdyg型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶

基本参数：

型号	吨位	行程	本体高度	活塞外径	压力
dyg50	50t	160mm	335mm	70mm	63 mpa
dyg100	100t	160mm	345mm	100mm	63 mpa
dyg150	150t	160mm	345mm	125mm	63 mpa
dyg200	200t	200mm	385mm	150mm	63 mpa
dyg320	320t	200mm	410mm	180mm	63 mpa
dyg500	500t	200mm	440mm	200mm	63 mpa

dyg600	600t	200mm	460mm	200mm	63 mpa
--------	------	-------	-------	-------	--------