

# 东莞君誉智能电子 工地闸机人脸识别 盐田工地闸机

产品名称	东莞君誉智能电子 工地闸机人脸识别 盐田工地闸机
公司名称	东莞君誉智能电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓向阳路78号二楼
联系电话	13560836709 13560836709

## 产品详情

### 安能闸机通道三辊闸优势

(3) 脱机运行：智能三辊闸不仅可与计算机联网运行，而且还可以脱机工作。智能三辊闸根据系统下载的参数，自动判断IC卡是否有效，决定是否开闸，并把开闸记录存于存储器中。

(4) 可随意配用智能读卡部分，工地门禁管理系统，采用光学原理控制转轴转动，对所接收的信号延迟没有要求，转过后立即复位；断电落杆/手动落杆可选。

(5) 控制主板带有RS485通讯接口，工地闸机人脸识别，可扩展成通过软件直接控制三辊闸工作，便于大型通道系统集中的统一管理和控制

人脸识别闸机采用全球先进的人脸识别比对算法，克服了人脸识别大底库、逆光等难题，盐田工地闸机，是基于视频流的动态识别，整个识别过程无需用户主动配合，人机交互流畅自然。相比传统的闸机，人脸识别闸机在安全性、可靠性、效率等方面都有大幅提升，替代传统的刷卡方式，实现非配合式的人脸识别验证，解决忘记带卡、人卡不一、一卡多刷等弊端，利用可见光获取人脸图像信息，不易伪装，保障了写字楼、车站、机场等场合出入口的安全、高效通行与管理。

### 工地通道闸机怎么安装？

- 1、箱体板与框架严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。
- 2、快速通道闸机控制器箱的交流电源应单独走线，严禁与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电器安装尺度。

- 3、安装明装壁挂式控制器箱时，找准标高进行钻孔，埋入胀管螺栓进行固定。要求箱体背板与墙面平齐，其高度有设计要求时以设计要求为准。
- 4、快速通道闸机控制器箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用铁水管加以保护，以提高了防盗性能。
- 5、快速通道闸机控制箱到天花的走线要求加套管埋入墙内或用镀锌钢管加以保护，以进步防盗机能。

东莞君誉智能电子(图)-工地闸机人脸识别-盐田工地闸机由东莞君誉智能电子有限公司提供。东莞君誉智能电子有限公司 ([www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)) 是广东 东莞,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在君誉智能电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创君誉智能电子更加美好的未来。同时本公司 ([www.dgtdz.com](http://www.dgtdz.com)) 还是从事东莞道闸,东莞道闸机,东莞道闸厂家的厂家,欢迎来电咨询。